

Floor Seal - 5 l

GÉNÉRAL



Couche primaire (bouche-pores) à base de polymères.

- Convient comme préparation avant l'application de couches de protection sur tous les sols sans éclat et les sols en pierre naturelle poreuse.



pH 8.2

Convient pour

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, sensibles aux acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à base de ciment

UTILISATION

- Appliquer Floor Seal sur un plancher sec et exempt de poussière, non dilué à l'aide d'un mop à plat ou d'un mouilleur.
- Laisser sécher la surface traitée au moins 45 minutes entre chaque couche.

Consommation: +/- 30 m² per litre (par couche).

Floor Seal - 5 l

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18 x 30 x 13 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	205815
Unité	Bidon
Dimensions	18 x 30 x 13 cm
Poids brut	5229 g
Poids net	5035 g
Code EAN	5420015510809

Emballage

Quantité par emballage	2
Dimensions	28 x 31 x 20 cm
Poids brut	10740 g

Palette

Quantité par palette	128
----------------------	-----