



Mida **FLOW 222 PS**

Détartrant peu moussant – compatible avec aluminium

DOMAINES D'UTILISATION

Mida FLOW 222 PS est un détergent liquide peu moussant à base d'acide phosphorique, formulé en particulier pour l'élimination des dépôts minéraux et des matières grasses dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et usines d'embouteillage et dans l'industrie laitière.

Mida FLOW 222 PS est particulièrement utile pour le détartrage de systèmes de lavage automatisés, le nettoyage de moules, plateaux, bacs et chariots.

MODE D'EMPLOI

Mida FLOW 222 PS est utilisé dans les systèmes de lavage automatisés à des concentrations comprises entre 0,5 et 2,0% (v/v) à des températures de 50 à 70°C pour une performance optimale. Une légère mousse pourrait être générée à des températures plus basses.

Bien rincer après utilisation et veiller à ce que tous les résidus de produit et les souillures ont été bien rincés/enlevés.

CHARACTERISTIQUES

Composition	Contient de l'acide phosphorique, agent de surface, séquestrant
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
pH (1%)	± 1,3
Densité	± 1,30 kg/L
Solubilité	Miscible à l'eau en toutes proportions

COMPATIBILITE MATERIAUX

Lorsque **Mida FLOW 222 PS** est utilisé conformément aux instructions d'utilisation recommandées, **Mida FLOW 222 PS** peut être utilisé sur tous types de matériaux couramment utilisés dans l'industrie alimentaire.

ENVIRONNEMENT

Mida FLOW 222 PS ne contient pas de chlore et par conséquent il n'y a pas de risque de formation d'halogènes organiques adsorbables (AOX).

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlementation CE N° 648/2004)

SECURITE

Mida FLOW 222 PS est **CORROSIF**.

Ne pas mélanger **Mida FLOW 222 PS** avec d'autres détergents.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **Mida FLOW 222 PS** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage original entre 5°C et 35°C .

CONDITIONNEMENT

Ref.	SA0093630	Bidon	24 kg
Ref.	SA0093640	Fût	260 kg
Ref.	SA0093622	IBC	1250 kg