

Cement Off - 5 l

GÉNÉRAL

Nettoyant acide pour les voiles de ciment.

- Convient pour éliminer les voiles et les résidus de ciment sur des sols résistants aux acides.



Convient pour

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Pavés céramiques - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

pH 0,6

Puissance de nettoyage Super puissant

UTILISATION

- Humidifiez d'abord le plancher de manière à saturer les joints avec de l'eau.
- Nettoyez le plancher avec la solution Cement Off et rincez ensuite abondamment à l'eau claire. Pour d'autres applications, appliquer Cement Off pur avec un pinceau ou une brosse.
- Laissez le produit agir jusqu'à ce qu'il arrête de pétiller ou que la couleur passe du rouge au jaune.
- Rincez abondamment à l'eau ou jusqu'à ce que l'eau de rinçage reste incolore.

Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pendant l'utilisation, les vapeurs de Cement Off peuvent attaquer les métaux. Portez toujours des gants résistants aux acides lors de l'utilisation.

NE PAS UTILISER sur les planchers en béton, les carrelages calcaires et la pierre naturelle calcaire.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



5L AQUA + 500ML - 1.5L
CEMENT OFF

Cement Off - 5 l

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 19 x 24 x 14.5 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	250003
Unité	Bidon
Dimensions	19 x 24 x 14.5 cm
Poids brut	5280 g
Poids net	5100 g
Code EAN	5420015500268

Emballage

Quantité par emballage	1
Dimensions	19 x 24 x 14.5 cm

Palette

Quantité par palette	60
Nombre de couches par palette	4
Unités par couche	24