




Woodstar Satin



Description

Une couche de protection résistant à l'eau et sans odeur à base d'une seule composante qui se lie automatiquement.
Protection complète avec un seul produit.
Donne à votre sol une brillance matte.
Valeur pH: 8,25 à 8,75

Champ d'application

Sur tous sols en bois.

Mode d'emploi et dosage

1. D'abord dépoussiérer le sol avec un système de dépoussiérage rapide.
2. Si nécessaire, d'abord traiter le plancher avec un bouche-pores.
3. Après l'application de chaque couche, il faut légèrement poncer le sol en utilisant une polisseuse de 175 tours/minute et des disque à poncer le bois (un disque de catégorie abrasive 180 est recommandé).
4. Nettoyer le sol avec un système de dépoussiérage et enlever ensuite les restes à l'aide d'un aspirateur.
5. Préparez ensuite à nouveau le plancher en utilisant des lingettes essorées dans un seau d'eau propre. Remplacer régulièrement les lingettes (plusieurs lingettes sont donc requises pour cette étape). Assurez-vous de croiser le sens d'application à chaque passage.
6. Appliquez 2 couches de revêtement de WoodStar Satin. Laissez sécher environ 1 à heures entre chaque couche. Le plancher sera complètement sec après 3 jours dans des conditions de température et d'humidité normales.

Ecologie

Répond aux normes en vigueur pour les produits de nettoyage.

Emballage

Bidon 4L

Boma ref: 255420