



Porous Surface treatment



Description

Produit d'imprégnation prête à l'emploi pour la prévention des tâches sur des sols poreux. Excellent pour l'usage à l'intérieur comme à l'extérieur.
pH-waarde: 4,3-5,3

Champ d'application

Sols poreux tels que le béton, les pierres naturelles, la terre cuite, les carrelages de grès non vernissé.

Mode d'emploi et dosage

1. Laver le sol en utilisant le nettoyant Eclipse Neutral en respectant les consignes portées sur l'étiquette.
2. Pour les endroits très sales, utiliser le dégraissant Eclipse d-Limonene en respectant les consignes portées sur l'étiquette.
3. Rincer soigneusement à l'eau claire et laissez sécher complètement.
4. Remplir l'atomiseur Eclipse Porous Surface en quantité suffisante pour l'application à effectuer. Le pouvoir couvrant est de 4 à 7 m² par litre (150-300 pieds carrés par gallon) pour une surface très poreuse et de 12 à 24 m² par litre (500-1000 pieds carrés par gallon) pour des surfaces moins poreuses.
5. Pulvériser la première couche régulièrement sans saturer en prenant soin d'éviter les flaques.
6. Pulvériser une deuxième couche sur les surfaces très poreuses telles que le béton ou les pierres naturelles. Respecter un temps de séchage de 10 à 30 minutes.

Note: Eclipse Porous Surface est prêt à l'emploi. Ne PAS diluez.

Ecologie

Répond aux normes en vigueur pour les produits de nettoyage.

Emballage

Boîte 4L

Réf. Boma: 255421