


Eclipse Diamond Shine Coating - 5 l

GÉNÉRAL

Couche de protection polymère satinée, durable et antidérapante.

- Empêche l'usure et facilite l'entretien des sols.



pH 9

Convient pour

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, sensibles aux acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émailés et sols composites à base de ciment - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

UTILISATION

Bien nettoyer le sol, éliminer les anciennes couches de cires, et laisser sécher complètement.

Appliquer deux ou trois couches de diamond shine avec un moppe synthétique ou un mouilleur.

Laisser sécher 30 minutes entre les couches.

Sur les pierres ou linos, d'abord appliquer 1 à 2 couches de first step sealer.

Eclipse Diamond Shine Coating - 5 l

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxØ) 17.5 x 11 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	256415
Unité	Bidon
Dimensions	17.5 x 11 cm
Poids brut	5150 g
Poids net	5150 g
Code EAN	

Emballage

Quantité par emballage	2
Poids brut	10300 g

Palette

Quantité par palette	128
----------------------	-----