



Intensive Wood Cleaner est un produit qui a été spécialement développé pour le nettoyage des toutes les surfaces en bois intérieures, comme les meubles, les planchers, les tables de cuisine etc. et qui peut être utilisé sur les surfaces non traitées, huilées ou laquées. Intensive Wood Cleaner est un primaire de nettoyage qui peut être utilisé sur les taches particulièrement tenaces ou avant le traitement d'une surface par exemple à l'huile, avec de la laque ou du savon.

- **Pour les surfaces de bois non traitées, huilées, cirées, laquées ou savonnées en intérieur**
- **Prépare les surfaces pour un traitement supplémentaire**
- **Nettoyage de base et élimination de la graisse**
- **Grande efficacité**



L'application

Nettoyage du bois neuf, non traité, poncé et traité. Il est idéal pour toutes les essences de bois.

Utilisation

Préparation

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Traitement léger :

Mélangez Intensive Wood Cleaner avec de l'eau chaude. Voir le rapport de mélange ci-dessous.

Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent.

- Surfaces non traitées, traitées au savon ou à l'huile : Mélangez 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 2,5 litres d'eau chaude.

- Surfaces de bois laquées ou peintes : Mélangez 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 5 litres d'eau chaude.

Résultat optimal :

Pour un résultat optimal, travaillez avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale.

Surfaces en bois non traitées : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal. 2) Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. Répétez l'opération si la surface est fortement encrassée. 3) Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent.

Surfaces en bois traitées au savon ou à l'huile : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal et laissez agir 5 minutes avant d'essuyer de rincer à l'eau claire. En alternative, utilisez un tampon à la main ou une polisseuse, puis séchez l'excès de nettoyant pour bois avec un chiffon ou une serpillière. Pour les surfaces plus encrassées, répétez le lavage si nécessaire. 2) Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent. 3) Intensive Wood Cleaner laisse les surfaces traitées totalement exemptes de savon ou d'huile, elles doivent donc être retraitées avec Natural Soap ou Diamond Oil Active.

Surfaces de bois laquées ou peintes : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal. Il est important d'utiliser un balai à franges ou un chiffon bien essoré afin de ne pas laisser la surface mouillée. Essuyez ensuite avec un chiffon sec si nécessaire. Répétez le lavage si nécessaire. 2) Pour un retraitement des sols laqués, vous devez utiliser Master Cleaner ou Master Care.

Note

Utilisez WOCA Wood Stain Remover pour les taches particulièrement rebelles.

Temps de séchage

Temps de séchage

2-8 heures à 20°C.



Informations techniques

Base	Eau, surfactants, liant complexe, carbamide
Densité	1,04 g/ml
Valeur du pH	10,5
Durabilité	3 années
Température d'application	15-30°C
Consommation	200-300 m2/L
Couleurs	Sans couleur
Ratio de mélange	1:20 - 1:40 selon le degré d'encrassement ou la surface.
Stockage	+10 à 25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Conservez à l'abri du gel pendant l'hiver et au frais pendant l'été (+25°C maxi).
Emballage	1 L et 2,5 L
Test de migration des matières non désirées	EN 71-3
Autorisations	Certifié IBR

Entretien et produits connexes

Produits connexes	Savon Naturel, #511010 Huile d'entretien, #527310 Gel d'entretien, #527802/527902 Master Cleaner, #684510 Master Care, #684110
Outils	Serpillière Chiffon

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.