

Tork Matic® Soft Hand Towel Roll Premium (Blanc)



Article	290016
Longueur du rouleau	100 m
Système	H1 - Hand towel roll system
Laize	21 cm
Diamètre du rouleau	19 cm
Diamètre intérieur du mandrin	3.8 cm
Epaisseurs	2
Impression	Non
Gaufrage	Oui
Couleur	Blanc

Parfait pour les sanitaires design, les essuie-mains rouleaux Tork Matic® Premium sont doux et présentent un joli gaufrage bleu en forme de feuille. Ils sèchent les mains rapidement et efficacement grâce à la fonction QuickDry™. Les rouleaux sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau, développé pour un entretien facilité dans les sanitaires à forte fréquentation. Il permet de gagner du temps et de contrôler la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

QuickDry™, notre papier le plus résistant et le plus absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage.

Le papier est doux pour les mains pour une utilisation fréquente et confortable

Le gaufrage est conçu pour créer une excellente impression

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7310791256115	7310791256108	7322540109221
Pièces	1	6	168
Unités consommateur	-	6	168
Hauteur	210 mm	247 mm	1879 mm
Largeur	190 mm	388 mm	800 mm
Longueur	190 mm	588 mm	1200 mm
Volume	7.6 dm3	56.4 dm3	1.6 m3
Poids net	861 g	5.2 kg	144.65 kg
Poids brut	877 g	5.8 kg	163.46 kg
Matériau d’emballage	-	Carton	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Pâte vierge Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres vierges Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques selon lesquels les fibres de cellulose sont séparées et la lignine et les autres résidus sont éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Il existe actuellement différentes méthodes pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire), à base de dioxyde de chlore et TCF (totalement sans chlore), à base d'ozone, d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène.
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : • Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains) • Agent de résistance à l'état sec (utilisé en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les lingettes) • Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés • Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées • Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression. Nous n'utilisons pas d'adoucissants pour les produits AfH. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants : • agents antimousse (surfactants et agents

Choisissez un distributeur



551108



551008

205508

Autres produits



290068



290067



290059

Certificats de produits



For Wiping