

Tork Extra Soft Singlefold Hand Towel Premium (Blanc)



Article	100278
Longueur format déplié	23 cm
Système	H3 - C-fold and ZZ-fold system
Largeur format déplié	22.6 cm
Longueur format plié	11.5 cm
Largeur format plié	22.6 cm
Epaisseurs	2
Impression	Non
Gaufrage	Oui
Couleur	Blanc

Donnez à vos clients le sentiment d’être choyés avec les essuie-mains pliés en V Tork Premium qui sont doux pour les mains et procurent une sensation de qualité supérieure. Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur pour essuie-mains pliés en V Tork pour environnements exigeants. Il réduit la consommation et le gaspillage grâce à une distribution feuille à feuille fiable.

Essuie-mains doux procurant une sensation de qualité supérieure qui laisse une impression durable

QuickDry™ – notre papier le plus résistant et le plus absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage

Distribution d'un essuie-mains à la fois : réduit la consommation et améliore l'hygiène

Imprimé feuille Tork attrayant : conçu pour faire bonne impression

Tork Easy Handling™ – pour un transport, une ouverture et une élimination de l'emballage simplifiés

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540544718	7322540544725	7322540570328
Pièces	200	3000	84000
Unités consommateur	-	15	420
Hauteur	130 mm	250 mm	1900 mm
Largeur	115 mm	406 mm	800 mm
Longueur	226 mm	596 mm	1200 mm
Volume	3.4 dm3	60.5 dm3	1.7 m3
Poids net	426 g	6.4 kg	179.02 kg
Poids brut	434 g	7.1 kg	199.5 kg
Matériau d’emballage	-	Carton	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Pâte vierge Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres vierges Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques selon lesquels les fibres de cellulose sont séparées et la lignine et les autres résidus sont éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Il existe actuellement différentes méthodes pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire), à base de dioxyde de chlore et TCF (totalement sans chlore), à base d'ozone, d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène.
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : • Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains) • Agent de résistance à l'état sec (utilisé en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les lingettes) • Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés • Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées • Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression. Nous n'utilisons pas d'adouçissants pour les produits AfH. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants : • agents antimousse (surfactants et agents

Choisissez un distributeur



553000



208140



553100

Autres produits



290135



290158



290179

Certificats de produits

