

La version thermique est équipée du moteur Honda nouvelle génération.

Aucun outil n'est nécessaire, ni pour les principaux réglages, ni pour le remplacement des accessoires

Conçue pour résister aux dommages accidentels inhérents à une utilisation quotidienne



Flap vertical brévetté pernettant le ramassage de déchets plus gros.

Balayeuses polyvalentes

Pour les zones extérieures telles que les stations-service, les parkings, les cours d'écoles ainsi que pour les surfaces intérieures comme les ateliers, les stockages, vous aurez le choix entre 2 largeurs de balayage et 2 types de motorisation.

Économiser du temps et de l'argent

La balayeuse SW améliore l'efficacité du nettoyage et accroît considérablement la productivité.
Elle peut balayer jusqu'à 3690 m^2 par heure (valeur théorique), ce qui lui garantit une productivité six fois supérieure à celle des balais traditionnels.
Son châssis robuste (acier + polyéthylène) lui permet de résister aux coups et chocs inhérents à une utilisation quotidienne et lui assure une grande longévité, ainsi que d'excellentes performances pendant toute sa durée de vie.
D'un fonctionnement très silencieux, cette machine s'avère très pratique et facile à utiliser.
En outre, le temps nécessaire à l'entretien régulier de la machine est considérablement réduit grâce au concept « sans outil » de Nilfisk-Advance. Ce système permet l'inspection et le remplacement aisés des filtres et des brosses. De cette manière, les périodes d'inactivité sont réduites et vous économisez de l'argent.



Des années de service fiable

- Disponible en versions batterie et essence.
- Des résultats exceptionnels sur les surfaces textiles, grâce à la brosse principale en poil végétal.
- Disponible avec un système électrique de secouage du filtre (modèle batterie).
- Légère et facile à manipuler.
- Chargeur de batterie embarqué (en option).
- Poignée ergonomique réglable.
- Structure en polyéthylène pour éviter tout risque de corrosion.

Spécifications techniques

Description	Unité	SW 700S B	SW 700S P	SW 850S B	SW 850S P
Capacité de balayage maximum	m^2/hr	3150	3150	3690	3690
Largeur de balayage (brosse principale)	mm	500	500	600	600
Largeur de balayage(brosse latérale droite)	mm	700	700	820	820
Diamètre de la brosse principale	mm	265	265	265	265
Diamètre de la brosse latérale	mm	420	420	420	420
Volume de la trémie	litre	40	40	50	50
Méthode de déversement		trémie manuelle sur roulettes		trémie manuelle sur roulettes	
Type de filtre à poussière		1 filtre panneau en papier		1 filtre panneau en papier	
Surface de filtrage	m^2	2	2	2	2
Source d'alimentation		Batterie 12 V	Essence Honda	Batterie 12 V	Essence Honda
Puissance maximale		600 W	2,2 kW	600 W	2,2 kW
Poids	kg	85	95	90	105
Dimensions (h x l x L)	mm	802 x 660 x 1024		836 x 773 x 1070	

Les spécifications et détails peuvent être modifiés sans avis préalable.

Nilfisk-Advance S.A.
Société Anonyme au Capital de 150.000 EUR
B.P. 246 - 91944 Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
RCS Corbeil 966 202 376 B
www.nilfisk-advance.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
1731 Zellik-Asse
Tél. : 02/467 60 50
Fax : 02/463 44 16
www.nilfisk-advance.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.com

96016008-03/02

Printed in Denmark by Kerteminde Tryk

© 2003.01 Nilfisk-Advance Group

Nilfisk
SW 700S / 850S

Balayeuses accompagnées

Pour le balayage sans poussière de surfaces difficiles d'accès ou de petite superficie





Pour le balayage sans poussière des allées étroites, la SW 700S et la SW 850S constituent sans aucun doute la solution idéale. Ces balayeuses de nouvelle génération associent efficacité de balayage, robustesse et travail silencieux. La finalité : offrir une qualité de balayage optimale par une longévité maximale.



Nilfisk Advance
setting standards