Une qualité qui se voit, des fonctions utiles

Le panneau de commande OneTouch™ contrôle toutes les fonctions de nettoyage et regroupe tous les indicateurs/jauges

L'utilisation du mode ECO Solution (en série) permet d'économiser eau et détergent

La pression de brosse réglable offre un nettoyage optimal et protège les sols délicats

Concept QuickChange™ les lamelles de l'embouchure se démontent sans outil



Contrôle total de la traction au moyen d'un bloc de commande très ergonomique

Le bloc de brossage, le moteur intégré au centre de la machine ainsi que le nouveau design de l'embouchure et des lamelles rendent les machines très silencieuses

Le système EDS (ECO Dosage Solution) permet de s'assurer que le détergent et l'eau sont mélangés dans les proportions exactes nécessaires pour un nettoyage optimal

Robustes réservoirs de solution et de récupération en polyéthylène, tuyau de vidange EasyFlow™ avec section compressible et embout vissé

Le système de plateau inter-changeable est rapide et facile à utiliser

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CE

Description	Unité	CA 451	CA 531	CA 551
Tension	V	230	230	230
Puissance nominale	W	1650	1650	1650
Niveau de pression sonore à 1,5 m (ISO 3744)	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Taux de productivité, théorique/réel	m^2/h	1800/900	2120/1060	2120/1060
Largeur de nettoyage	mm	450	530	530
Réservoir de solution/récupération	litres	40/40	40/40	55/55
Diamètre de brosse/disque	mm	1x460	1x530	1x530
Pression de brosse	kg	29	29	30
Vitesse de brosse	Tr/min	150	150	150
Longueur x largeur x hauteur	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Poids de fonctionnement	kg	176	177	186

Description	Unité	BA 451	BA 531	BA 551	BA 551 C	BA 611
Tension	V	24	24	24	24	24
Puissance nominale	W	810	1010	1010	1330	1230
Niveau de pression sonore à 1,5 m (ISO 3744)	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Taux de productivité, théorique/réel	m^2/h	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2040/1220	2440/1460
Largeur de nettoyage	mm	450	530	530	510	610
Vitesse max.	km/h	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6
Réservoir de solution/récupération	litres	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55
Diamètre de brosse/disque	mm	1x460	1x530	1x530	2xcyl.	2x305
Pression de brosse	kg	19/26	21/28	21/28	26	21/28
Vitesse de brosse	Tr/min	135	135	135	570	230
Longueur x largeur x hauteur	cm	119x51x105	122x54x105	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Poids de fonctionnement	kg	221	237	254	257	255

Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable.

Nilfisk Advance
setting standards

Nilfisk-Advance
Société Anonyme au Capital de 150.000 EUR
B.P. 246 - 91944 Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
RCS Evry 966 202 376
www.nilfisk-advance.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
1731 Zellik-Asse
Tél. : 02/467 60 50
Fax : 02/463 44 16
www.nilfisk-advance.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.ch

96023008-06/08, © 2006.08 Nilfisk-Advance Group

Printed in Denmark by Dronninglund Bogtrykkeri A/S

Autolaveuses accompagnées

EDS™

Nilfisk BA/CA 451/531/551/611

Silence et efficacité





Nilfisk Advance

setting standards

Faible niveau sonore et système EDS (ECO Dosage Solution)









De part leur contruction robuste, ces autolaveuses sont idéales pour les applications industrielles

Cette gamme Nilfisk d'autolaveuses accompagnées mise sur l'économie pour plus d'efficacité. Par exemple, son niveau sonore est faible afin de pouvoir effectuer plus de tâches de nettoyage dans la journée – même dans des zones sensibles au bruit. Elle permet également d'économiser du détergent et de passer moins de temps à nettoyer le réservoir grâce au système EDS (ECO Dosage Solution), proposé sous forme de kit en option sur tous les modèles de la gamme. Tout cela, associé aux nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, offre plus de productivité, une plus grande durée de fonctionnement, plus de fiabilité, plus d'ergonomie, plus d'options et plus de rentabilité. Mais surtout, tous ces éléments contribuent à diminuer le coût total du nettoyage.

Les innovations techniques de Nilfisk-Advance permettent une fois de plus aux professionnels du nettoyage de profiter des avantages d'un équipement véritablement bien conçu, tout en augmentant la productivité et en diminuant les coûts. Grâce aux autolaveuses de Nilfisk-Advance, le nettoyage des sols devient une tâche rapide, silencieuse et abordable.

Un concentré de fiabilité et de performance

- Le système EDS (ECO Dosage Solution) pour un mélange automatique et précis du détergent est proposé sous forme d'un kit en option
- Le niveau sonore exceptionnellement bas permet de nettoyer n'importe où et n'importe quand, même dans les zones sensibles
- Les plateaux de brossage interchangeables permettent de choisir entre 3 tailles de disques (45, 53 et 61 cm) et un cylindre de 51 cm
- La pression de brossage ajustable offre un nettoyage optimal dans toutes les situations
- Le système ECO Solution assure des économies constantes de consommation d'eau et de détergent tout en constituant à préserver activement l'environnement
- L'utilisation très simple du tableau de bord, le changement sans outils des lamelles de l'embouchure, les points de remplissage judicieusement positionnés et les autres avantages ergonomiques permettent à l'utilisateur de contrôler plus efficacement la machine.
- Le plateau de brossage flottant, le système de traction muni de grandes roues, le tableau de bord étanche sont autant d'arguments pour plus de fiabilité et rentabilité de cette gamme de laveuses au fil des années



Le réservoir de récupération peut basculer afin d'accéder plus facilement aux batteries et au système EDS (ECO Dosage Solution)



L'option de chargeur embarqué permet de charger la batterie de manière entièrement flexible (en option)



Les larges roues facilitent la traction et offre une excellente maniabilité de la machine



La cartouche EDS se change en quelques secondes (mis en place sans outil)



Le système de remplissage du réservoir utilise un tuyau flexible embarqué. Il permet de remplir la machine à partir du robinet le plus proche et réduit considérablement les temps d'arrêt (disponible en option)

EDS™

Le système EDS (ECO Dosage Solution) garantit une mesure précise du détergent. Le dosage du mélange eau/détergent est toujours précis et jamais approximatif. De plus, le mélange se fait au niveau du plateau de nettoyage et non dans le réservoir, ce qui évite de devoir vider et nettoyer le réservoir puisque celui-ci ne contient que de l'eau. Avec une seule cartouche de détergent très concentré, vous pouvez utiliser jusqu'à 37 réservoirs d'eau (de 40 litres) avant de devoir la changer ou la remplir à nouveau. Le système EDS offre une plus grande productivité en diminuant la durée de nettoyage. De plus, en mode ECO Solution, la consommation d'eau est réduite de moitié et contribue à préserver activement l'environnement.