



Tork Basic Paper 1 Ply (Blanc)



Article	120155
Longueur du rouleau	300 m
Système	M2 - Centerfeed system big
Laize	20 cm
Diamètre du rouleau	18.7 cm
Epaisseurs	1
Couleur	Blanc

Papier à 1 pli pour un essuyage traditionnel



Certifié contact alimentaire



www.tork.be

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7310791229720	7310791229737	7322540150919
Pièces	1	6	216
Unités consommateur	-	6	216
Hauteur	200 mm	200 mm	1951 mm
Largeur	187 mm	374 mm	800 mm
Longueur	187 mm	561 mm	1200 mm
Volume	7 dm3	42 dm3	1.5 m3
Poids net	1470 g	8.8 kg	317.52 kg
Poids brut	1470 g	8.9 kg	321.59 kg
Matériau d’emballage	-	Plastic	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Fibres recyclées Produits chimiques Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres recyclées Le recyclage du papier est une utilisation efficace des ressources car les fibres de bois sont utilisées plusieurs fois. Des exigences élevées sont imposées sur la qualité et la pureté des fibres recyclées, en prenant en compte chaque étape de la chaîne (récupération, tri, transport, stockage, utilisation), afin de garantir des produits sûrs et hygiéniques. Le papier recyclé peut provenir de journaux, magazines et déchets de bureau. Le papier est dissous dans l'eau, lavé et traité avec des produits chimiques à haute température et filtré pour séparer les impuretés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Le blanchiment de la pâte recyclée est réalisé avec des agents de blanchiment sans chlore (peroxyde d'hydrogène et hyposulfate de sodium).
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : • Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains) • Agent de résistance à l'état sec (utilisé en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les lingettes) • Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés • Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées • Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression. Nous n'utilisons pas d'adouccissants pour les produits AfH. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production. stockage et transport.

Choisissez un distributeur



559000



659008



659000

Autres produits



100134



121206



101250

Certificats de produits

