



Tork Soft Conventional Toilet Roll

(Blanc)



Article	12324
Longueur du rouleau	49.5 m
Système	T4 - Conventional toilet system
Laize	9.7 cm
Diamètre du rouleau	12 cm
Nombre de feuilles	396
Longueur des feuilles	12.5 cm
Diamètre intérieur du mandrin	4.2 cm
Epaisseurs	2
Impression	Non
Couleur	Blanc

Les rouleaux de Papier toilette traditionnels Premium (T4) conviennent pour tous types de sanitaires.



www.tork.be

Ouate douce extra blanche
Gaufrage feuilles de laurier, pour un visuel attrayant et un confort optimal

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7310791207070	7310791207087	7322540637021
Pièces	6	42	1260
Unités consommateur	-	7	210
Hauteur	194 mm	194 mm	2090 mm
Largeur	115 mm	345 mm	800 mm
Longueur	345 mm	800 mm	1200 mm
Volume	7.7 dm3	53.5 dm3	1.6 m3
Poids net	910 g	6.4 kg	191.14 kg
Poids brut	963 g	6.7 kg	202.32 kg
Matériau d'emballage	Plastic	Plastic	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Pâte vierge Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres vierges Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques selon lesquels les fibres de cellulose sont séparées et la lignine et les autres résidus sont éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Il existe actuellement différentes méthodes pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire), à base de dioxyde de chlore et TCF (totalement sans chlore), à base d'ozone, d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène.
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : • Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains) • Agent de résistance à l'état sec (utilisé en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les lingettes) • Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés • Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées • Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression. Nous n'utilisons pas d'adouçissants pour les produits AfH. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants : • agents antimousse (surfactants et agents

Choisissez un distributeur



557008



557000

Autres produits



110405



110318



110317

Certificats de produits

