



**BIELEN  
PRODUKTEN**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ de: 1015000010 - BICLEAN détergent liquide

Proper opgelost.

Date de révision: mercredi 31 janvier 2024  
S123.454

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

### 1.1 Identificateur de produit:

1015000010 - BICLEAN détergent liquide

UFI: VD10-70KA-Y002-EHF3

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

/

Concentration d'utilisation: /

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

#### Produkten Bielen

Walenstraat 65

3500 Hasselt

Tél: +32011819141 — E-mail: [info@bielenprodukten.be](mailto:info@bielenprodukten.be) — Site web: <http://www.bielenprodukten.be/>

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

+32 70 245 245

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers:

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008

H290 Met. Corr. 1 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1

### 2.2 Éléments d'étiquetage:

Pictogrammes



## Mention d'avertissement

Danger

## Mentions de danger

**H290 Met. Corr. 1:**

Peut être corrosif pour les métaux.

**H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

## Conseils de prudence

**P280:**

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

**P301+P330+P331:**

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303+P361+P353:**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

**P305+P351+P338:**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P310:**

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**P390:**

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

**P501:**

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

## Contient

Hydroxyde de potassium    Hypochlorite de sodium, solution    métasilicate de disodium

## 2.3 Autres dangers:

aucun

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants:

### 3.2 Mélanges:

|                        |        |                                |                                                                                                                           |
|------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de potassium | ≤ 20 % | Numéro CAS:                    | 1310-58-3                                                                                                                 |
|                        |        | EINECS:                        | 215-181-3                                                                                                                 |
|                        |        | Numéro d'enregistrement REACH: | 01-2119487136-33                                                                                                          |
|                        |        | Classification CLP:            | H290 Met.<br>Corr. 1    H302<br>Acute tox. 4<br>H314 Skin Corr.<br>1A H318 Eye<br>Dam. 1                                  |
|                        |        | Informations supplémentaires:  | H314 Skin Corr.<br>1A >5% ; H314<br>Skin Corr. 1B 2-<br>5% ; H315<br>>0,5% ; H319<br>>0,5%<br>ATE(H302) =<br>356,00 mg/kg |

|                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| métasilicate de disodium                      | ≤ 5 % | Numéro CAS: 6834-92-0, 13517-24-3<br>EINECS: 229-912-9<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119449811-37<br>Classification CLP: H290 Met. Corr. 1 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H335 STOT SE 3                                                                                                                        |
| Hypochlorite de sodium, solution              | ≤ 5 % | Numéro CAS: 7681-52-9<br>EINECS: 231-668-3<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488154-34<br>Classification CLP: EUH031 EUH206 H290 Met. Corr. 1 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H335 STOT SE 3 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1<br>Informations supplémentaires: M (H400) = 10; M(H410) = 1 ; EUH031 >5% |
| Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique | ≤ 2 % | Numéro CAS: 37971-36-1<br>EINECS: 253-733-5<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119436643-39<br>Classification CLP: H290 Met. Corr. 1 H319 Eye Irrit. 2                                                                                                                                                                   |

Le texte intégral des phrases H mentionnées dans cette section figure à la section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours:

### 4.1 Description des mesures de premiers secours:

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau:</b>  | retirer les vêtements contaminés, rincer la peau avec beaucoup d'eau et transporter immédiatement à l'hôpital.                               |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin. |
| <b>Ingestion:</b>             | laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.                                             |
| <b>Inhalation:</b>            | faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.                          |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau:</b>  | corrosif, rougeur, douleur, brûlures sévères                                                                                                               |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | corrosif, rougeur, vision brouillée, douleur                                                                                                               |
| <b>Ingestion:</b>             | corrosif, respiration difficile, vomissements, ampoules sur les lèvres et la langue, douleur brûlante dans la bouche et la gorge, l'oesophage et l'estomac |
| <b>Inhalation:</b>            | céphalée, étourdissement, nausées, fatigue, inconscience                                                                                                   |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

aucun

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

#### 5.1 Moyens d'extinction:

CO2, mousse, poudre, eau pulvérisée

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

aucun

#### 5.3 Conseils aux pompiers:

**Produits extincteurs à éviter:** aucun

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhalier les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques:

pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage:

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

/

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

### 8.1 Paramètres de contrôle:

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs limites d'exposition sont connues

Hydroxyde de potassium 2 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Contrôles de l'exposition:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection respiratoire:</b>    | a utiliser avec une ventilation d'extraction suffisante. Aux endroits où il y a des risques respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK.                                                                                                                                                                 |    |
| <b>Protection de la peau:</b>      | manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480'. Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains. |    |
| <b>Protection des yeux:</b>        | garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.                                                                                                                                                                                 |    |
| <b>Autre protection:</b>           | vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Contrôles environnementaux:</b> | Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en appliquant des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir ou de limiter les émissions. Pour plus d'informations, consulter les sections 6 et 13.                                                                                                 |                                                                                       |
| <b>Contrôles techniques:</b>       | Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varient en fonction des conditions d'exposition potentielles. Une ventilation adéquate doit être assurée afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Pour plus d'informations, consulter la section 7.                                                                                                                |                                                                                       |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques:

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>État physique 20°C:</b>                         | liquide         |
| <b>Couleur:</b>                                    | incolore        |
| <b>Odeur:</b>                                      | caractéristique |
| <b>Point de fusion/point de congélation:</b>       | 0 °C            |
| <b>Point d'ébullition/intervalle d'ébullition:</b> | 100 °C – 100 °C |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>               | sans objet      |
| <b>Limite inférieure d'explosion (Vol %):</b>      | /               |
| <b>Limite supérieure d'explosion (Vol %):</b>      | /               |
| <b>Point d'éclair:</b>                             | /               |
| <b>Température d'auto-inflammabilité:</b>          | /               |
| <b>Température de décomposition:</b>               | /               |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>pH:</b>                                                 | 14,0                 |
| <b>pH 1% dilué dans l'eau:</b>                             | /                    |
| <b>Viscosité cinématique, 40°C:</b>                        | 8 mm²/s              |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                              | complètement soluble |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau (valeur log):</b> | sans objet           |
| <b>Pression de vapeur/20°C:</b>                            | 2 332 Pa             |
| <b>Densité relative/20°C:</b>                              | 1,2050 kg/l          |
| <b>Densité de vapeur:</b>                                  | sans objet           |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>                    | /                    |

## 9.2 Autres informations:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Viscosité dynamique, 20°C:</b>        | 10 mPa.s  |
| <b>Épreuve de combustion entretenue:</b> | /         |
| <b>Taux d'évaporation (n-BuAc = 1):</b>  | 0,300     |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b> | /         |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b> | 0,000 g/l |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité:

### 10.1 Réactivité:

stable sous conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique:

Éviter des températures extrêmement élevées ou basses

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

aucun

### 10.4 Conditions à éviter:

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### 10.5 Matières incompatibles:

tenir éloigné des acides

### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques:

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008:

#### a) toxicité aiguë:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

**Toxicité aiguë calculée, ETA orale:** 1 688,762 mg/kg

**Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée:** > 2 000 mg/kg

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de potassium                        | DL50 orale, rat: 356 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l     |
| métasilicate de disodium                      | DL50 orale, rat: 1 152 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l   |
| Hypochlorite de sodium, solution              | DL50 orale, rat: 3 000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l   |
| Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique | DL50 orale, rat: ≥ 5 000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l |

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

e) mutagénicité sur les cellules germinales:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

f) cancérogénicité:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

g) toxicité pour la reproduction:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition répétée:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

j) danger par aspiration:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

## 11.2 Informations sur les autres dangers:

Aucune information complémentaire disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques:

### 12.1 Toxicité:

|                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| métasilicate de disodium                      | CL50 (Poisson): 210 mg/l, 96h, (Brachydanio rerio)<br>CE50 (Daphnies): 1700 mg/l, 48h<br>CE50 (Algues): 207 mg/l, 72h |
| Hypochlorite de sodium, solution              | CL50 (Poisson): 0,22 -0,62 mg/L (Pimephales promelas)<br>CE50 (Daphnies): 141 mg/L (48h)                              |
| Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique | CL50 (Poisson): > 1042 mg/L<br>CSEO (Poisson): > 1042 mg/L                                                            |

### 12.2 Persistance et dégradabilité:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol:

Classe de pollution des eaux, WGK 1  
(AwSV):

Solubilité dans l'eau: complètement soluble

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.7 Autres effets néfastes:

Aucune information complémentaire disponible

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination:

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Dans les concentrations données, le produit peut être rejeté dans des égouts à condition d'être neutralisé jusqu'au pH 7. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.



## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport:



### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:

1719

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:

UN 1719 Liquide alcalin caustique, n.s.a., (mélange avec Hydroxyde de potassium; Hypochlorite de sodium, solution), 8, II, (E)

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:

Classe(s): 8

Numéro d'identification du danger: 80

### 14.4 Groupe d'emballage:

II

### 14.5 Dangers pour l'environnement:

pas dangereux pour l'environnement

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

**Caractéristiques de danger:** Risque de brûlures. Risque pour l'environnement aquatique et les systèmes d'évacuation des eaux usées.

**Indications supplémentaires:** Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:

non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation:

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV): 1

Composé organique volatile (COV): /

Composé organique volatile (COV): 0,000 g/l

Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004: Phosphates 5% - 15%, Agents de blanchiment chlorés < 5%, Polycarboxylates < 5%, Phosphonates < 5%

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 16: Autres informations:

### Signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité:

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR:</b>    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| <b>ETA:</b>    | Estimation de la toxicité aiguë                                                           |
| <b>BCF:</b>    | Facteur de bioconcentration                                                               |
| <b>CAS:</b>    | Numéro du Chemical Abstract Service                                                       |
| <b>CLP:</b>    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage;                   |
| <b>EINECS:</b> | Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire                  |
| <b>CL50:</b>   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)     |
| <b>DL50:</b>   | Dose létale pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                       |
| <b>Nr.:</b>    | Numéro                                                                                    |
| <b>PTB:</b>    | persistant, toxique et bioaccumulable                                                     |
| <b>STOT:</b>   | Toxicité spécifique pour certains organes cibles                                          |
| <b>UFI:</b>    | Estimation de la toxicité aiguë                                                           |
| <b>VPVB:</b>   | substances très persistantes et très bioaccumulables                                      |
| <b>WGK:</b>    | Classe de pollution des eaux                                                              |
| <b>WGK 1:</b>  | peu dangereux pour l'eau                                                                  |
| <b>WGK 2:</b>  | dangereux pour l'eau                                                                      |
| <b>WGK 3:</b>  | extrêmement dangereux pour l'eau                                                          |

### Signification des Phrases H utilisées dans la fiche de données de sécurité

EUH031: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. EUH206: Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). H290 Met. Corr. 1: Peut être corrosif pour les métaux. H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H319 Eye Irrit. 2: Provoque une sévère irritation des yeux. H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires. H400 Aquatic Acute 1: Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 Aquatic Chronic 1: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Méthode de calcul CLP

« Sur la base des données d'essai » pour la corrosivité, « Méthode de calcul » pour toutes les autres classes.

### Motif de révision, modifications des éléments suivants

aucun

### Numéro de référence SDS

ECM-111961,00

*Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2020/878. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.*