

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Marque commerciale

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro d'enregistrement (REACH)

Non pertinent (mélange)

Identifiant unique de formulation (UFI)

HJ40-K0VR-V009-RP8G

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation par les consommateurs (domaine public)

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

BENCKMAR
De Stuwdam 11
3815KM Amersfoort
Pays-Bas

Téléphone: +31 (0)33 4791010

e-mail: info@benckmar.com

e-mail (personne compétente)

info@benckmar.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre antipoison		
Pays	Nom	Téléphone
Belgique	Antigifcentrum / Centre Antipoisons / Gift-Notruf	070 245 245 (24/7 bereikbaar / accessible / erreichbar)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Rubrique	Classe de danger	Catégorie	Classe et catégorie de danger	Mention de danger
3.2	corrosion cutanée/irritation cutanée	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux	1	Eye Dam. 1	H318
4.1C	dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16

Code	Informations additionnelles sur les dangers
EUH208	contient LIMONENE. Peut produire une réaction allergique

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Un déversement et l'eau d'extinction peuvent causer une pollution des cours d'eau.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- mention Danger
d'avertissement

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

- pictogrammes

GHS05



- mentions de danger

H315

Provoque une irritation cutanée.

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- conseils de prudence

P101

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P280

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- informations additionnelles sur les dangers

EUH208 Contient LIMONENE. Peut produire une réaction allergique.

- composants dangereux pour l'étiquetage

Contient: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE; COCAMIDE DEA.

2.3 Autres dangers

Matériaux déversés, crée des conditions extrêmement glissantes.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB $\geq 0,1\%$.

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration $\geq 0,1\%$.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

3.2 Mélanges

Le produit ne contient pas d'(autres) ingrédients qui sont classés selon les connaissances actuelles du fournisseur et contribuent à la classification du produit et doivent donc être signalés dans cette section.

Nom de la substance	Identificateur	%M	Classification selon SGH	Pictogrammes	Notes
SODIUM CARBONATE	No CAS 497-19-8 No CE 207-838-8 No index 011-005-00-2 No d'enreg. REACH 01-2119485498- 19-xxxx	25 – < 50	Eye Irrit. 2 / H319		GHS-HC

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Révision: 17.08.2022

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Nom de la substance	Identificateur	%M	Classification selon SGH	Pictogrammes	Notes
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	No CAS 68411-30-3 No CE 270-115-0 No d'enreg. REACH 01-2119489428-22-xxxx	25 – < 50	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412	 	
COCAMIDE DEA	No CAS 68155-07-7 No CE 931-329-6 No d'enreg. REACH 01-2119490100-53-xxxx	1 – < 2,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 2 / H411	 	
LIMONENE	No CAS 5989-27-5 No CE 227-813-5 No index 601-096-00-2 No d'enreg. REACH 01-2119529223-47-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	   	GHS-HC

Notes

GHS-HC: Classification harmonisée (la classification de la substance correspond à l'inscription dans la liste selon 1272/2008/CE, Annexe VI)

Nom de la substance	Identificateur	Limites de concentrations spécifiques	Facteurs M	ETA	Voie d'exposition
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	No CAS 68411-30-3 No CE 270-115-0	-	-	1.080 mg/kg	oral

Remarques

Tous les pourcentages indiqués sont des pourcentages en poids, sauf indication contraire. Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

Après inhalation

Fournir de l'air frais. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Après contact cutané

Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Après contact oculaire

Ne frottez pas les yeux. Un stress mécanique peut endommager la cornée. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 minutes à l'eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Après ingestion

Rincer la bouche immédiatement et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

En cas de contact avec la peau

irritation, rougeur locale

En cas de contact avec les yeux

provoque de graves lésions des yeux, irritation, provoque des larmes, rougeur de la conjonctive

En cas d'ingestion

irritation, mal de gorge, douleurs abdominales

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pour des conseils spécialisés, les médecins doivent contacter le Centre Antipoisons.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Le produit est non combustible. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

En cas d'incendie, des vapeurs et fumées peuvent être produites.

5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

Équipements de protection particuliers des pompiers

Appareil respiratoire autonome (EN 133). Vêtement de protection standard pour les pompiers.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Matériaux déversés, crée des conditions extrêmement glissantes.

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri. Aérer la zone touchée.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé. En cas de déversement dans un cours d'eau ou égout, en informer l'autorité responsable.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Ramasser mécaniquement.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

- mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Gérer les risques associés

- substances ou mélanges incompatibles

Conserver à l'écart des lessives, substances oxydantes, acides.

Maîtriser les effets

Protéger contre l'exposition externe tel(s) que

Températures hautes. Rayonnement UV/la lumière naturelle. Humidité. Eau.

Considération des autres conseils

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- compatibilités en matière de conditionnement

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites nationales

Aucune information disponible.

DNEL/DMEL/PNEC pertinents et autres seuils d'exposition

DNEL pertinents des composants du mélange						
Nom de la substance	No CAS	Effet	Seuil d'exposition	Objectif de protection, voie d'exposition	Utilisé dans	Durée d'exposition
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	10 mg/m ³	homme, par inhalation	travailleur (industriel)	chronique - effets locaux

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

DNEL pertinents des composants du mélange						
Nom de la substance	No CAS	Effet	Seuil d'exposition	Objectif de protection, voie d'exposition	Utilisé dans	Durée d'exposition
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	10 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	aiguë - effets locaux
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	10 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets locaux
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	6 mg/m ³	homme, par inhalation	travailleur (industriel)	chronique - effets locaux
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	1,5 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets locaux
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	7,6 mg/m ³	homme, par inhalation	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	119 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	1,3 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	42,5 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	0,425 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	73,4 mg/m ³	homme, par inhalation	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	4,16 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	93,6 µg/cm ²	homme, cutané	travailleur (industriel)	chronique - effets locaux
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	21,73 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	2,5 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	56,2 µg/cm ²	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets locaux
COCAMIDE DEA	68155-07-7	DNEL	6,25 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
LIMONENE	5989-27-5	DNEL	66,7 mg/m ³	homme, par inhalation	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
LIMONENE	5989-27-5	DNEL	9,5 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (industriel)	chronique - effets systémiques
LIMONENE	5989-27-5	DNEL	16,6 mg/m ³	homme, par inhalation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques
LIMONENE	5989-27-5	DNEL	4,8 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

DNEL pertinents des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Seuil d'exposition	Objectif de protection, voie d'exposition	Utilisé dans	Durée d'exposition
LIMONENE	5989-27-5	DNEL	4,8 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques

PNEC pertinents des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Seuil d'exposition	Organisme	Milieu de l'environnement	Durée d'exposition
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	0,268 mg/l	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	0,027 mg/l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	3,43 mg/l	organismes aquatiques	installation de traitement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	8,1 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	6,8 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	35 mg/kg	organismes terrestres	sol	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	0,007 mg/l	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	0,001 mg/l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	830 mg/l	organismes aquatiques	installation de traitement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	0,195 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	0,019 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)
COCAMIDE DEA	68155-07-7	PNEC	0,035 mg/kg	organismes terrestres	sol	court terme (cas isolé)
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	14 µg/l	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	1,4 µg/l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	1,8 mg/l	organismes aquatiques	installation de traitement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	3,85 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

PNEC pertinents des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Seuil d'exposition	Organisme	Milieu de l'environnement	Durée d'exposition
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	0,385 mg/kg	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)
LIMONENE	5989-27-5	PNEC	0,763 mg/kg	organismes terrestres	sol	court terme (cas isolé)

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage



Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés (EN 166).

Protection de la peau



Vêtements de protection (EN 340 & EN ISO 13688).

- protection des mains



Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- type de matière

Caoutchouc nitrile

- épaisseur de la matière

≥ 0,4 mm

- délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant

Utiliser des gants avec un minimum délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant: >480 minutes (perméation: niveau 6).

- mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité au travail.

Protection respiratoire

Normalement aucune protection respiratoire personnelle n'est nécessaire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	solide (pellicules)
Couleur	jaune
Odeur	citron
Point de fusion/point de congélation	non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	>400 °C à 101 kPa valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
Taux d'évaporation	non déterminé
Inflammabilité	cette matière est combustible, mais elle ne s'enflamme pas facilement
Limites inférieure et supérieure d'explosion	LIE: 0 % vol LSE: 0 % vol valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
Point d'éclair	non déterminé
Température d'auto-inflammabilité	>400 °C (température relative d'inflammation spontanée pour les solides) valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
Température de décomposition	il n'existe pas de données disponibles
(valeur de) pH	9,2 – 11,2
Viscosité cinématique	non pertinent
Solubilité(s)	non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	cette information n'est pas disponible
---	--

Pression de vapeur	0 Pa valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
--------------------	---

Densité	1.542 kg/m ³ à 20 °C
Densité relative	1,542 à 20 °C (eau = 1)

Caractéristiques des particules	il n'existe pas de données disponibles
---------------------------------	--

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

9.2 Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique	classes de danger selon SGH (dangers physiques): non pertinent
Autres caractéristiques de sécurité	il n'y a aucune information additionnelle

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Cette matière n'est pas réactive dans des conditions d'ambiance normales.

10.2 Stabilité chimique

Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4 Conditions à éviter

Conserver à l'écart de la chaleur, humidité, eau.

10.5 Matières incompatibles

Acides minéraux.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)

Toxicité aiguë

N'est pas classé comme toxicité aiguë.

- toxicité aiguë des composants du mélange

Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants du mélange			
Nom de la substance	No CAS	Voie d'exposition	ETA
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	oral	1.080 mg/kg

Toxicité aiguë des composants du mélange					
Nom de la substance	No CAS	Voie d'exposition	Effet	Valeur	Espèce
SODIUM CARBONATE	497-19-8	oral	LD50	2.800 mg/kg	rat
SODIUM CARBONATE	497-19-8	cutané	LD50	>2.000 mg/kg	lapin
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	oral	LD50	1.080 mg/kg	rat

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Toxicité aiguë des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Voie d'exposition	Effet	Valeur	Espèce
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	cutané	LD50	>2.000 mg/kg	rat
COCAMIDE DEA	68155-07-7	oral	LD50	>2.000 mg/kg	rat
COCAMIDE DEA	68155-07-7	cutané	LD50	>2.000 mg/kg	lapin
LIMONENE	5989-27-5	oral	LD50	>2.000 mg/kg	rat

Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Contient LIMONENE. Peut produire une réaction allergique.

Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogène.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration $\geq 0,1\%$.

Autres informations

Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Valeur	Espèce	Durée d'exposition
SODIUM CARBONATE	497-19-8	LC50	300 mg/l	poisson	96 h
SODIUM CARBONATE	497-19-8	EC50	227 mg/l	invertébrés aquatiques	48 h

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Valeur	Espèce	Durée d'exposition
SODIUM CARBONATE	497-19-8	NOEC	560 mg/l	poisson	96 h
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	LC50	1,67 mg/l	poisson	96 h
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	EC50	2,9 mg/l	invertébrés aquatiques	48 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	EbC50	2,2 mg/l	algue	72 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	LC50	2,4 mg/l	poisson	96 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	EC50	3,2 mg/l	invertébrés aquatiques	48 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	ErC50	3,9 mg/l	algue	72 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	NOEC	1 mg/l	poisson	96 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	LOEC	2 mg/l	invertébrés aquatiques	48 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	croissance (CEbx) 10%	0,83 g/l	micro-organismes	72 h
LIMONENE	5989-27-5	LC50	720 µg/l	poisson	96 h
LIMONENE	5989-27-5	EC50	688 µg/l	poisson	96 h
LIMONENE	5989-27-5	ErC50	0,32 mg/l	algue	72 h
LIMONENE	5989-27-5	NOEC	0,09 mg/l	algue	48 h
LIMONENE	5989-27-5	croissance (CEbx) 10%	0,45 mg/l	invertébrés aquatiques	24 h
LIMONENE	5989-27-5	taux de croissance (CErx) 10%	0,174 mg/l	algue	72 h

Toxicité aquatique (chronique) des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Valeur	Espèce	Durée d'exposition
SODIUM CARBONATE	497-19-8	LC50	405 mg/l	poisson	25 h
SODIUM CARBONATE	497-19-8	LOEC	250 mg/l	poisson	5 d
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	EC50	1,5 mg/l	invertébrés aquatiques	21 d
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	LC50	1,67 mg/l	invertébrés aquatiques	21 d
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	NOEC	0,23 mg/l	poisson	72 d
COCAMIDE DEA	68155-07-7	EC50	6.000 mg/l	micro-organismes	16 h
COCAMIDE DEA	68155-07-7	NOEC	0,32 mg/l	poisson	28 d
COCAMIDE DEA	68155-07-7	LOEC	1 mg/l	poisson	28 d
COCAMIDE DEA	68155-07-7	croissance (CEbx) 10%	830 mg/l	micro-organismes	16 h

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Toxicité aquatique (chronique) des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Valeur	Espèce	Durée d'exposition
LIMONENE	5989-27-5	EC50	<0,67 mg/l	poisson	8 d
LIMONENE	5989-27-5	LC50	0,41 mg/l	poisson	8 d
LIMONENE	5989-27-5	NOEC	0,37 mg/l	poisson	8 d
LIMONENE	5989-27-5	LOEC	0,67 mg/l	poisson	8 d
LIMONENE	5989-27-5	croissance (CEbx) 10%	<0,67 mg/l	poisson	8 d

12.2 Persistance et dégradabilité

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Processus de la dégradabilité des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Processus	Vitesse de dégradation	Temps	Méthode
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	formation de dioxyde de carbone	85 %	29 d	
LIMONENE	5989-27-5	formation de dioxyde de carbone	58,8 %	14 d	
LIMONENE	5989-27-5	disparition de l'oxygène	80 %	28 d	

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	FBC	Log KOW	DBO5/DCO
SODIUM DODECYLBENZENE-SULFONATE	68411-30-3	87	1,4 (valeur de pH: 6,1, 23 °C)	
COCAMIDE DEA	68155-07-7	63,99	1,35 – ≤4,84 (valeur de pH: ~5,5, 20 °C)	
LIMONENE	5989-27-5		4,38 (valeur de pH: 7,2, 37 °C)	

12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB ≥ 0,1%.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration ≥ 0,1%.

12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées

De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et lavées. De plus grandes quantités doivent être traitées conformément aux réglementations officielles locales.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages

Des emballages complètement vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- | | |
|--|---|
| 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification | non soumis aux règlements sur le transport |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | non pertinent |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | aucune |
| 14.4 Groupe d'emballage | pas attribué |
| 14.5 Dangers pour l'environnement | pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Il n'y a aucune information additionnelle. |
| 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | Il n'existe pas de données disponibles. |

Informations pour chacun des règlements types des Nations unies**Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - informations supplémentaires**

Non soumis à l'ADR, au RID et à l'ADN.

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - informations supplémentaires

Non soumis à l'IMDG.

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - informations supplémentaires

Non soumis à l'OACI-IATA.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)**
- Restrictions selon REACH, Annexe XVII**

Blixi toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0
Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Nom de la substance	Nom selon l'inventaire	No CAS	Type d'enregistrement	No
SODIUM CARBONATE	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents		2020/2081/EC annexe XVII	75
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents		2020/2081/EC annexe XVII	75
LIMONENE	ce produit répond aux critères de classification conformément au Règlement no 1272/2008/CE		1907/2006/EC annexe XVII	3
LIMONENE	inflammable / pyrophorique		1907/2006/EC annexe XVII	40
LIMONENE	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents		2020/2081/EC annexe XVII	75
COCAMIDE DEA	ce produit répond aux critères de classification conformément au Règlement no 1272/2008/CE		1907/2006/EC annexe XVII	3
COCAMIDE DEA	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents		2020/2081/EC annexe XVII	75

Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des candidats

Aucun des composants n'est énuméré.

Directive Seveso

2012/18/UE (Seveso III)			
No	Substance dangereuse/catégories de danger	Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas et au seuil haut	Notes
	pas attribué		

Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR)

Aucun des composants n'est énuméré.

Directive-cadre sur l'eau (DCE)

Liste des polluants (DCE)				
Nom de la substance	Nom selon l'inventaire	No CAS	Énuméré dans	Remarques
carbonate de sodium	Métaux et leurs composés		a)	

Légende

A) Liste indicative des principaux polluants

Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013

Aucun des composants n'est énuméré.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Règlement 648/2004/CE relatif aux détergents

Étiquetage du contenu	
%M	Constituants
≥15% - <30%	agents de surface anioniques
< 5 %	agents de surface non ioniques
	parfums (LIMONENE)

Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)

Aucun des composants n'est énuméré.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour le mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indication des modifications (fiche révisée de données de sécurité)

Révision complète de la fiche de données de sécurité.

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
1.1	Marque commerciale: Blixer toiletblok Citroen	
1.1		Marque commerciale: Blixer toiletblok Citroen EAN 8717591563532
1.1		Identifiant unique de formulation (UFI): HJ40-K0VR-V009-RP8G
1.4		Centre antipoison: changement dans la liste (tableau)
2.1		Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP): changement dans la liste (tableau)
2.1		Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP): changement dans la liste (tableau)
2.2		- conseils de prudence: changement dans la liste (tableau)
2.2	- composants dangereux pour l'étiquetage: Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl)	- composants dangereux pour l'étiquetage: Contient: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE; COCAMIDE DEA.
2.3	Autres dangers: Sans importance.	Autres dangers: Matériaux déversés, crée des conditions extrêmement glissantes.
2.3	Résultats des évaluations PBT et vPvB: Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.	Résultats des évaluations PBT et vPvB: Ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB ≥ 0,1%.
2.3		Propriétés perturbant le système endocrinien: Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration ≥ 0,1%.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
3.2	Mélanges: Suivant notre connaissance actuelle du fournisseur, le produit ne contient aucun (autre) ingrédient classé qui contribue au classement de la substance et qui par conséquent nécessite d'être mentionné dans cette section.	Mélanges: Le produit ne contient pas d'(autres) ingrédients qui sont classés selon les connaissances actuelles du fournisseur et contribuent à la classification du produit et doivent donc être signalés dans cette section.
3.2		Mélanges: changement dans la liste (tableau)
3.2		Mélanges: changement dans la liste (tableau)
3.2	Remarques: Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16. Tous les pourcentages indiqués sont des pourcentages en poids, sauf indication contraire.	Remarques: Tous les pourcentages indiqués sont des pourcentages en poids, sauf indication contraire. Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16.
4.1	Notes générales: Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Tenir la personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.	Notes générales: Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.
4.1	Après contact cutané: Laver abondamment à l'eau et au savon.	Après contact cutané: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
4.1	Après contact oculaire: Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 minutes à l'eau courante.	Après contact oculaire: Ne frottez pas les yeux. Un stress mécanique peut endommager la cornée. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 minutes à l'eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON/un médecin.
4.1	Après ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.	Après ingestion: Rincer la bouche immédiatement et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
4.3	Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: Pour des conseils spécialisés, les médecins doivent contacter le Centres Antipoison et de Toxicovigilance.	Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: Pour des conseils spécialisés, les médecins doivent contacter le Centre Antipoisons.
5.1	Moyens d'extinction appropriés: Eau; Mousse; Poudre d'extincteur à sec; Poudre ABC; Mousse	Moyens d'extinction appropriés: Le produit est non combustible. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement
5.1	Moyens d'extinction inappropriés: Jet d'eau à pleine puissance.	
5.2	Produits de combustion dangereux: En cas d'incendie, des vapeurs et fumées peuvent être produites. Ammoniac (NH ₃). Oxydes azotés (NO _x). Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO ₂). Dioxyde de soufre (SO ₂). Cyanhydrique (HCN, acide prussique).	Produits de combustion dangereux: En cas d'incendie, des vapeurs et fumées peuvent être produites.
6.1	Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Matériaux déversés, crée des conditions extrêmement glissantes.

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Révision: 17.08.2022

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
6.2	Précautions pour la protection de l'environnement: Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé.	Précautions pour la protection de l'environnement: Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé. En cas de déversement dans un cours d'eau ou égout, en informer l'autorité responsable.
6.3	Conseils concernant le confinement d'un déversement: Couverture des égouts. Ramasser mécaniquement.	Conseils concernant le confinement d'un déversement: Couverture des égouts.
7.1	- mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières: Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.	- mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières: Utilisation d'une ventilation locale et générale.
7.1	Indications/informations spécifiques: Des dépôts de poussières peuvent se former à l'intérieur d'un local d'exploitation sur toutes les surfaces où des poussières sont susceptibles de s'accumuler. Le produit dans sa forme de livraison n'est pas capable d'explosion de poussière; l'enrichissement avec de la poussière fine mène au danger d'une explosion de poussières.	
7.2	- atmosphères explosives: Élimination de dépôts de poussières.	
7.2	- risques d'inflammabilité: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.	
7.2	- substances ou mélanges incompatibles: Observer le stockage compatible de produits chimiques. Conserver à l'écart des lessives, substances oxydantes, acides.	- substances ou mélanges incompatibles: Conserver à l'écart des lessives, substances oxydantes, acides.
7.2	Protéger contre l'exposition externe tel(s) que: Températures hautes. Rayonnement UV/la lumière naturelle.	Protéger contre l'exposition externe tel(s) que: Températures hautes. Rayonnement UV/la lumière naturelle. Humidité. Eau.
7.2		- compatibilités en matière de conditionnement: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
8.1		DNEL pertinents des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
8.1		PNEC pertinents des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
8.2	Protection de la peau	Protection de la peau: porter des vêtements de sécurité Vêtements de protection (EN 340 & EN ISO 13688).
8.2	Protection des mains: protection obligatoire des mains Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.	Protection des mains: protection obligatoire des mains Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
8.2	Type de matière: PVC: polychlorure de vinyle, Caoutchouc nitrile, Néo-prène	Type de matière: Caoutchouc nitrile

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Révision: 17.08.2022

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
8.2	Épaisseur de la matière: ≥ 0,7 mm	Épaisseur de la matière: ≥ 0,4 mm
8.2	Délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant: >480 minutes (perméation: niveau 6).	Délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant: Utiliser des gants avec un minimum délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant: >480 minutes (perméation: niveau 6).
8.2	- mesures de protection diverse: Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation.	- mesures de protection diverse: Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité au travail.
8.2	Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.	Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
9.1	Aspect	
9.1	Autres paramètres de sécurité	
9.1	Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: non déterminé	Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: >400 °C à 101 kPa valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
9.1	Limites d'explosivité des nuages de poussière: non déterminé	
9.1		Limites inférieure et supérieure d'explosion: LIE: 0 % vol LSE: 0 % vol valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
9.1	Point d'éclair: ne s'applique pas	Point d'éclair: non déterminé
9.1	Température d'auto-inflammabilité: >400 °C	Température d'auto-inflammabilité: >400 °C (température relative d'inflammation spontanée pour les solides) valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
9.1		Température de décomposition: il n'existe pas de données disponibles
9.1	(valeur de) pH: 8 – 10	(valeur de) pH: 9,2 – 11,2
9.1		Viscosité cinématique: non pertinent
9.1	Pression de vapeur: 0 Pa	Pression de vapeur: 0 Pa valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
9.1	Densité: 1.480 kg/m³ à 20 °C	Densité: 1.542 kg/m³ à 20 °C
9.1	Densité de vapeur: cette information n'est pas disponible	Densité relative: 1,542 à 20 °C (eau = 1)
9.1	Densité relative: 1,48 à 20 °C (eau = 1)	

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Révision: 17.08.2022

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
9.1	Coefficient de partage	
9.1	Viscosité: non pertinent (matière solide)	
9.1	Propriétés explosives: aucune	
9.1	Propriétés comburantes: aucune	
9.1		Caractéristiques des particules: il n'existe pas de données disponibles
9.2	Autres informations: Il n'y a aucune information additionnelle.	Autres informations
9.2		Informations concernant les classes de danger physique: classes de danger selon SGH (dangers physiques): non pertinent
9.2		Autres caractéristiques de sécurité: il n'y a aucune information additionnelle
10.2	Stabilité chimique: Voir en bas "Conditions à éviter".	Stabilité chimique: Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression.
10.4	Conditions à éviter: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Humidité. Acides.	Conditions à éviter: Conserver à l'écart de la chaleur, humidité, eau.
10.5	Matières incompatibles: Oxydes de soufre (SOx). Acides minéraux.	Matières incompatibles: Acides minéraux.
11.1		Toxicité aiguë des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
11.2		Informations sur les autres dangers
11.2		Propriétés perturbant le système endocrinien: Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration $\geq 0,1\%$.
11.2		Autres informations: Il n'y a aucune information additionnelle.
12.1		Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
12.1		Toxicité aquatique (chronique) des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
12.2	Persistence et dégradabilité	Persistence et dégradabilité: Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
12.2		Processus de la dégradabilité des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
12.3		Potentiel de bioaccumulation des composants du mélange: changement dans la liste (tableau)
12.5	Résultats des évaluations PBT et vPvB: Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.	Résultats des évaluations PBT et vPvB: Ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB $\geq 0,1\%$.

Blixi toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Révision: 17.08.2022

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Rubrique	Inscription ancienne (texte/valeur)	Inscription courante (texte/valeur)
12.6	Potentiel de perturbation du système endocrinien: Aucun des composants n'est énuméré.	Propriétés perturbant le système endocrinien: Ne contient pas de perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration $\geq 0,1\%$.
13.1	Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement.	Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées: De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et lavées. De plus grandes quantités doivent être traitées conformément aux réglementations officielles locales.
14.4	Groupe d'emballage: n'est pas affecté à un groupe d'emballage	Groupe d'emballage: pas attribué
15.1		Restrictions selon REACH, Annexe XVII: changement dans la liste (tableau)
15.1	Directive-cadre sur l'eau (DCE): Aucun des composants n'est énuméré.	Directive-cadre sur l'eau (DCE)
15.1		Liste des polluants (DCE): changement dans la liste (tableau)
15.1		Étiquetage du contenu: changement dans la liste (tableau)
15.1		Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP): Aucun des composants n'est énuméré.
16		Abréviations et acronymes: changement dans la liste (tableau)
16	Principales références bibliographiques et sources de données: Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2015/830/UE. Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).	Principales références bibliographiques et sources de données: Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE. Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).
16		Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3): changement dans la liste (tableau)

Abréviations et acronymes

Abr.	Description des abréviations utilisées
Acute Tox.	Toxicité aiguë
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
Aquatic Acute	Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu
Aquatic Chronic	Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique
Asp. Tox.	Danger en cas d'aspiration
CAS	Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)

Blixi toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Abr.	Description des abréviations utilisées
CLP	Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges
DBO	Demande Biochimique en Oxygène
DCO	Demande Chimique en Oxygène
DGR	Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (dose dérivée avec effet minimum)
DNEL	Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)
EbC50	≡ CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance à étudier qui provoque une réduction de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin
EC50	Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CE50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant 50 % de modifications de la réponse (e50.: sur la croissance) au cours d'une période donnée
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)
ErC50	≡ CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance à étudier qui provoque une réduction de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin
ETA	Estimation de la Toxicité Aiguë
Eye Dam.	Causant des lésions oculaires graves
Eye Irrit.	Irritant oculaire
FBC	Facteur de bioconcentration
Flam. Liq.	Liquide inflammable
IATA	Association Internationale du Transport Aérien
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentration létale 50 %): la CL50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée
LD50	Lethal Dose 50 % (dose létale 50 %): la DL50 correspond à la dose d'une substance testée entraînant une létalité à 50 % au cours d'une période donnée
LIE	Limite inférieure d'explosivité (LIE)
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentration efficace la plus faible observée)
log KOW	n-Octanol/eau
LSE	Limite supérieure d'explosivité (LSE)
NLP	No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)
No CE	L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des substances dans l'Union européenne
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentration sans effet observé)
No index	Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008
OACI	Organisation de l'Aviation Civile Internationale
PBT	Persistant, Bioaccumulable et Toxique

Blixer toiletblok Citroen | EAN 8717591563532

Numéro de la version: 6.0

Remplace la version de: 02.10.2020 (1)

Révision: 17.08.2022

Abr.	Description des abréviations utilisées
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
SGH	"Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies
Skin Corr.	Corrosif pour la peau
Skin Irrit.	Irritant pour la peau
Skin Sens.	Sensibilisation cutanée
SVHC	Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

Code	Texte
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.