

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Le concept modulaire de l'aspirateur Nilfisk VP600 offre une grande flexibilité permettant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une maintenance aisée, les différents modules sont simples et faciles à remplacer pour une utilisation sans interruption.

- Puissance de 350 ou 800 W avec étiquetage énergétique de classe A
- Bi-vitesse pour une souplesse totale d'utilisation alliant puissance et performance de nettoyage
- Filtre d'échappement HEPA H13 de série
- Très faible niveau sonore
- Fermeture magnétique du compartiment de poussière pour une grande fiabilité et facilité d'utilisation

L'aspirateur Nilfisk VP600 est la solution idéale pour les clients qui recherchent puissance, ergonomie et faible niveau sonore. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les hôtels, les collectivités (écoles, administration...), les établissements de santé, les bureaux, etc... Le VP 600 répond aux nouvelles normes énergétiques et offre des performances professionnelles.

Il est proposé en trois versions avec deux niveaux d'aspiration (de 350 ou 800 W) et des câbles de 10 à 15 mètres favorisant un grand rayon d'action.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
	Tuyau					
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•	•	•
	Embouchure sols durs					
	BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	•		
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
	Brosse ronde					
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	•
	Suceur plat					
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	•	•	•
	Embouchure combinée					
	EMBOUCHURE COMBIN2E ECO-NE10	107413075	0		•	•
	Filtre d'aspiration					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•
	Sack Filter					
	FILTRE TENDU	107413056	0	•	•	•
	Tube					
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	•		
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0		•	•

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
	Autres					
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0		•	
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			•
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	•		

Model	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
Ref. no.	107412036	41600803	41600804

PRODUCT FEATURES

Câble detachable		•	
Sac poussière	•	•	•
Version 2 vitesses		•	•
Filtration hepa	•	•	•
Enrouleur de câble			•
Poignée ergonomique	•	•	•

Technical specifications	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
Energy Label			
	Link	Link	Link
Classe Energétique	A	A	A
Consommation Energétique annuelle en kWh/an	23	15	15
Performance de collecte de poussière sur sol textile	na	E	E
Performance de collecte de poussière sur sol dur	D	B	B
Performance de rétention de poussière au refoulement	A	A	A
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	71	66/71	66/71
Voltage/fréquence (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance du moteur d'aspiration (W)	800	350/800	350/800
Puissance utile maxi/mini (W)	175	75/175	75/175
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	30	24/30	24/30
Dépression à l'embouchure (KPA)	22	15/22	15/22
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	54	47/54	47/54
Longueur câble électrique (m)	10	15	10

Performances supérieures et faible consommation d'énergie


Technical specifications

	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	10	10	10
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400	2400
Sack filter area (cm²)	800	800	800
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Nombre de filtres	2	2	2
Dimensions lxlxh (cm)	48x30x27	48x30x27	48x30x27
Poids (kg)	7	7	8

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
 Sack Filter					
FILTRE TENDU	107413056	0	●	●	●
 Autres					
CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		○	
MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0		●	
MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			●
MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	●		
 Tube					
TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	●	○	○
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	○	●	●
 Tuyau					
FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	●	●	●
 Brosse ronde					
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	●	●	●
 Suceur plat					
SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	●	●	●
 Embouchure sols durs					
BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	●	○	○
EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○	○	○
EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○	○	○
 Embouchure combinée					
EMBOUCHURE COMBIN2E ECO-NE10	107413075	0	○	●	●
 Sac					
LOT DE 10 SAC POUSSIERE PAPIER	107413077	0	○	○	○
LOT DE 10 SAC POUSSIERE SYNTHETIQUE	107413076	0	○	○	○

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE	NILFISK VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE
	Filtre d'aspiration					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•