

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S.
UW onderhoud eenvoudig en snel uitvoerbaar



Waterreservoirs goed bereikbaar voor grondige reiniging



Accu's gemakkelijk herlaadbaar dankzij de optionele on-board acculader



Eenvoudig, zonder gereedschap verwisselbare rubbers van de exclusieve Comac-wisser (Patent Pending)

Leverbare toebehoren
Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S



TOEBEHOR	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S	ÉQUIPEMENTS	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S
Beheer water en reinigingsmiddel				Confort			
Water Management	-/-	-	-	Verlaagd geluidsniveau (Eco)	-	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	optioneel	optioneel	Volledig toegankelijke reservoirs	•	•	•
Waterdispenser	-/-	•	•	Keuzeschakelaar werkprogramma	-	•	•
Eco ON/OFF	•	•	•	Toegang via beide zijden	•	•	•
Start&Stop	-	•	•	Acculader aan boord	optioneel	optioneel	optioneel
Snel bijvullen met water, met drip stop druppelopvang	•	•	•	Urenteller	•	•	•
Waterpeilmeter	•	•	•	Accupeilmeter	•	•	•
Reinigingsprestaties				Snel bijvullen water tank	-	optioneel	optioneel
Regelbare borstdruk	-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Opbergvak voor kleine materialen	optioneel	optioneel	optioneel
Hellingsgraad	•	•	•	Veiligheid			
Wisselrubbers aan	•	•	•	Antislip en streepvrij voorwiel	•	•	•
4 kanten bruikbaar	•	•	•	Antislip en streepvrij achterwiel	•	•	•
Variable reinigingskop	-/-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Mechanische rem	•	•	•
3-traps zuigmotor	-	optioneel	optioneel	Knipperlicht	optioneel	optioneel	optioneel
Actieradius				Wisser met stootbestendige koppeling	•	•	•
Accu's 6V/210 Ah C5 (4)	optioneel	optioneel	optioneel	Inschuifbare schrobdek bij omverhoeds stoten	-	•	-
Accu's 12V/130 Ah C5 (2)	optioneel	optioneel	optioneel	Stroomonderbreker	•	•	•
				Claxon	•	•	•

TECHNISCHE BESCHRIJVING		Innova 60B	Innova 65B/M	Innova 75B/M	Innova 85B/M	Innova 100B/M	Innova 70S
Breedte van wisser	mm	780	970	970	1085	1085	1085
Ø borstels (aant.)	mm	610 (1)	340 (2)	390 (2)	430 (2)	508 (2)	-
Ø cilindrische borstels (aant.)	mm	-	-	-	-	-	210x690 (1)
Toerental borstels	tr/min	170	170	170	170	120	520
Borstelmotor (aant.)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/600 (2)	24/560 (1)
Zuigmotor	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/350
Tractiemotor	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Voortbewegingssnelheid	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Maximaal overbrugbare helling	%	max. 18	max. 18	max. 18	max. 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18
Draaicirkel	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Accu's (aant.)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Gewicht van accu's	kg	136	136	136	136	136	136

	mm	Borsteldruk	Voeding V/ tractie	Oplossingstank l	Afvaltank l	Max. werkvermogen m²/h	Afmetingen machine mm L x h x b	Leeggewicht in kg zonder accu's
Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B/65M	650	30÷60/30	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B/75M	750	30÷60/30	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B/85M	850	30÷60/30	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223
Innova 100B/100M	1000	45	24/aut.	110	125	6000	1495 1320 1035	240
Innova 70S	690	20	24/aut.	110	125	4100	1495 1320 805	233



B - Machine op accu met spanningswaarde



Machine voor commercieel gebruik

De machines zijn gebouwd in overeenstemming met de richtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG en de geharmoniseerde normen IEC 60335-1 en IEC 60335-2-72. Alle metalen onderdelen van de machine zijn behandeld met beschermingsystemen die een lange levensduur en bestendigheid tegen oxidatie garanderen.

BELGIUM:

BOMA Antwerpen
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
+32 (0)3 231.33.89

BOMA Brussel
Imperiastraat 6
1930 Zaventem
+32 (0)2 203.60.35

BOMA Herstal
Rue de Hermée 306
4040 Herstal
+32 (0)87 66 14 83

NETHERLANDS:

BOMA Biddinghuizen
Ploegschaar 15-17
8256 SM Biddinghuizen
+31 (0)32 133.38.08

BOMA Panningen
JF Kennedylaan 241
5981 WZ Panningen
+31 (0)77 306.18.78

BOMA Duiven
Geograaf 30
6921 EW Duiven
+31 (0)316 75.22.50



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organisatie ISO 9001:2008 gecertificeerd door Q.C.B. Italia



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S



De innovatieve schrobzuigmachine die lagere
schoonmaakkosten garandeert

Leverbaar met 1 schijfborstel van 60 cm, met 2 schijfborstels van 65, 75, 85
en 100 cm of met 1 cilindrische borstel van 69 cm

COMAC spa behoudt zich het recht voor om wijzigingen van technische aard of aan de uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen dienen uitsluitend als referentie en zijn niet bindend voor wat betreft het design en de uitvoering. - AG - 05/14 - Copyright © COMAC 2011



Innova 60 B is bijzonder eenvoudig in gebruik, geschikt voor het regelmatige onderhoud van commerciële ruimtes met een max. oppervlakte van 3000 m²



Innova 60 B is een automatisch aangedreven ride-on schrobzuigmachine, leverbaar met accu en verkrijgbaar met 1 borstel met een werkbreedte van 61 cm.

Innova 60 B is ontworpen als vervanger van de achterloop-schrobzuigmachine en biedt een grote kostenverlaging per m², voor zowel schoonmaakbedrijf als eindgebruiker.

Uiterst eenvoudig in het gebruik ZONDER EXTRA KOSTEN VOOR DE OPLEIDING VAN DE OPERATOR



Om onmiddellijk te kunnen starten hoeft alleen de sleutel te worden gedraaid en is de machine onmiddellijk gebruiksklaar



Het schrobdek en de wisser worden met een eenvoudige hendel omhoog en omlaag geplaatst

PLUS Innova 60 B biedt tal van voordelen in vergelijking met een achterloper:

- Gunstige aankoopprijs,
- Lage kosten in gebruik. Uiterst voordelig voor het schoonmaken van vloeren van werk-/bouwplaatsen, reeds bij een oppervlakte van 1200 m² en met minimaal 2 beurten per week,
- Economisch voordeel dankzij het geoptimaliseerde energieverbruik, waardoor de machine maar liefst 4 uur lang gebruikt kan worden,
- Compacte afmetingen, waardoor de machine door standaarddeuren en via de lift verplaatst kan worden,
- Dankzij het lage geluidsniveau kan gewerkt worden in ruimtes waar bij het schoonmaken grote omzichtigheid is gewenst, zoals in zieken- en bejaardenhuizen.



Innova 60 B



Innova 65/75/85 B



Innova 100 B




Innova 70 S

**Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S.
De beste machine met minimale kosten voor ruimtes met een max. oppervlakte van 3500 m²**

Les Innova 65/75/85/100 B/M - 70 S zijn ride-on-schrobzuigmachines met tractie, leverbaar met accu en verkrijgbaar met 2 schijfborstels met een werkbreedte van 65, 75, 85 en 100 cm of met een cilindrische borstel met een werkbreedte van 69 cm.

Les Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S zijn schrobzuigmachines die zorgen voor lagere reinigingskosten, dankzij de gunstige aankoopprijs en de volledige uitrusting met alle Comac-systemen voor optimale duurzaamheid en zuinigheid.

Met het Comac-doseersysteem voor water en reinigingsmiddel (CDS, Comac Dosing System) is er een besparing van maar liefst 50% mogelijk



Apart beheer van water en reinigingsmiddel

Innova 65/75/85/100 B - 70 S machines kunnen worden uitgerust met CDS-systeem en waterdispenser voor gelijkmatige afgifte over beide borstels, ook bij beperkte toevoer. Bovendien zijn Innova 65/75/85/100 B - 70 S uitgerust met het START&STOP-systeem, dat de watertoevoer onderbreekt en de borstels stopt wanneer de machine even stilhoudt

PLUS Innova 65/75/85/100 B - 70 S schrobzuigmachines bieden tal van voordelen vergeleken met een achterloopmachine.

- Inwerkperiode en opleiding van de operator wordt beperkt dankzij de standaard voorziene «Keuzeschakelaar werkprogramma's» (automatische uitvoering),
- Optimalisatie van het verbruik, dankzij het standaard voorziene Start&Stop-systeem, garandeert een vergrootte autonomie tot maar liefst 35% (in verhouding tot het vorige model) en zorgt dat er wel 4 uur aan één stuk kan worden gewerkt (automatische uitvoering),
- Zeer laag geluidsniveau en energiebesparend dankzij het Eco-systeem (automatische uitvoering).

Meer autonomie tot maar liefst 35%



Met een eenvoudig (optioneel) systeem wordt het reservoir snel met schoon water gevuld zonder dat de bediener aanwezig is



Innova 65/75/85 zijn standaard uitgerust met een systeem dat de werkbreedte regelt van 65 - 85 cm (voor nadere info contact opnemen met de klantenservice van Comac)

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S machines zijn veilig, productief en gebruiksvriendelijk



Kies zelf in functie van uw behoeften: handbediend of automatisch!

Handbediende versie (uitvoering M)

Bij de handbediende uitvoering worden het schrobdek en de wisser bediend twee onafhankelijke hendels, waardoor de machine uiterst eenvoudig te gebruiken is, ook door onervaren bedieners. Innova M is leverbaar in de uitvoeringen met een werkbreedte van 60, 65, 75, 85 en 100 cm.



Automatische versie

De automatische uitvoering is uitgerust met de schakelaar voor keuze van het werkprogramma, dat uiterst eenvoudig en intuïtief functioneert. Er kan een keuze worden gemaakt uit 4 vooraf ingestelde werkprogramma's:

1. Vervoer,
2. Drogen,
3. Reinigen en drogen,
4. Enkel reinigen.

Nadat het meest geschikte programma is ingesteld, kiest Innova 65/75/85/100 B - 70 S volkomen zelfstandig de juiste instellingen.



NIEUW STUURPANEEL MET "ECO"-FUNCTIE



Afname geluidsniveau



Afname energieverbruik

De automatische uitvoering is standaard uitgerust met het Eco-systeem, dat zorgt voor een uiterst laag geluidsdrukniveau, waardoor er ook gewerkt kan worden in een omgeving waar gotere omzichtigheid is gewenst, zoals zieken- en bejaardenhuizen, zonder last voor de omgeving en aanwezigen




Automatisch inschuiven van het schrobdek bij het stoten (Innova 65/75/85/100 B / M)




Automatische loskoppelen van de wisser wanneer er onverhoeds tegen wordt gestoten



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S machines kunnen op aanvraag worden uitgerust met een opbergvak voor kleine materialen.



Beperkte draaicirkel en optimale wendbaarheid ook wanneer de ruimte beperkt is



Mogelijkheid om ook langs de muren grondig schoon te maken



Laag zwaartepunt voor optimale stabiliteit. Mogelijkheid om hellingen tot 18% te overbruggen