

Grippy® kleefmat - afsnijding per lopende meter - rolbreedte 91 cm - ZWART

ALGEMEEN



Revolutionaire polypropyleen voetmat met gepatenteerde klevende achterzijde

- Absorbeert vuil en water dankzij de EFM (Entangled Fibre Matrix) technologie; het water wordt geabsorbeerd en verspreid zodat de mat snel weer opdroogt.
- Kan op de meeste commerciële vloeroppervlakken gekleefd worden: beton, vinyltegels, keramische tegels en linoleum.
- Extreem duurzaam: bestand tegen zwaar verkeer (zelfs vorkheftrucks) en blijft tot wel 6 maanden liggen, afhankelijk van het beloop.
- Eenvoudig te plaatsen: de gepatenteerde kleeftechnologie laat geen residu achter wanneer de voetmat verwijderd wordt.
- Geweldige eco-score: de Grippy® voetmat heeft een 92% lagere milieu-impact dan traditionele wisselmatten.
- Ecologisch: de toplaag bestaat uit wel 40% pre-consumer gerecycleerde polypropyleen.
- Laag profiel en hoge tractie.
- Kan eenvoudig op maat geknipt worden.
- Gemakkelijk schoon te maken: uiteraard met een stofzuiger maar kan zelfs met een schrobzuigmachine, zonder dat de voetmat verschuift of opkruilt.
- Veilig: antislipwaarde R13 volgens DIN5130 en Bfl-s1 brandklasse volgens BS EN 13501-1



GEbruik

Installatie:

- Maak de vloer schoon en droog; dit zal het beste kleefresultaat opleveren.
- De Grippy® kleefmat wordt steeds opgerold geleverd. Kleef het begin van de mat op de vloer en rol de mat volledig af.
- Positioneer de mat correct en druk stevig aan, zodat er geen luchtballen of kreuken achterblijven.
- Bij een zwaar beloop dienen de hoeken steeds te worden bijgetrimd. Dit voorkomt het oprollen van de hoeken.
- Bij lange voetmatten is het aangewezen dat de installatie door 2 personen gebeurt.

Onderhoud:

- De Grippy® kleefmat heeft een lage tractie (= zeer dun), waardoor deze kan blijven liggen tijdens de schoonmaak. Maak enkel de vloer onder de kleefmat schoon, als je de kleefmat meteen gaat vervangen.
- Stofzuigen, moppen en schoonmaken met een schrobzuigmachine is mogelijk, zonder dat de mat verschuift of opkruilt.
- Bij extreem nat weer (of sneeuw) kan de mat steeds worden droog gemaakt met een waterstofzuiger.

Grippy® kleefmat - afsnijding per lopende meter - rolbreedte 91 cm - ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 100 x .1 x 91 cm

Materiaalsoort:

- Toplaag: 100% polypropyleen, waarvan 40% pre-consumer gerecycleerd materiaal.
- Kleeflaag: gepatenteerde formule P54.

Absorptievermogen:

- Absorbeert tot 1 l water per lopende meter.

Life Cycle Assessment:

- De Grippy® voetmat heeft een 92% lagere milieu-impact dan traditionele wisselmatten.
- De Grippy® voetmat zou 47x per jaar vervangen moeten worden om dezelfde milieu-impact als wisselmatten te hebben (Grippy® moet maximaal 4x per jaar vervangen worden).

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	190080
Eenheid	Meter
Afmetingen	100 x .1 x 91 cm
Bruto gewicht	500 g
Netto gewicht	500 g
EAN-code	

