

Mida FLOW 222 PS

Laagschuimend ontkalkend detergent aluminium safe



BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 222 PS is een vloeibaar laagschuimend detergent op basis van fosforzuur vooral gebruikt voor de verwijdering van anorganische afzettingen en vetten in processen in de voedingsindustrie, in drankenindustrie en bottellijnen en in de zuivelindustrie.

Mida FLOW 222 PS is tevens bijzonder bruikbaar voor de ontkalking van mechanische wasinstallaties, het reinigen van vormen, schalen, kratten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 222 PS wordt gebruikt in mechanische wasinstallaties bij concentraties tussen 0,5-2,0% (v/v) en typisch bij temperaturen tussen 50°C tot 70°C voor optimale efficiëntie. Bij lagere temperaturen is lichte schuimvorming mogelijk.

Concentraties en temperaturen kunnen verschillen naargelang de applicatie. Raadpleeg uw Christeyns Hygiene Consultant voor advies op maat van uw toepassing.

Grondig spoelen na gebruik en zich ervan vergewissen dat alle productresten en vuilresten verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat fosforzuur, surfactant, sequestrant
Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Produkttypisch
pH (1%)	± 1,3
Dichtheid	± 1,30 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

De waarden in de tabel vormen geen technische specificaties.

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 222 PS** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan **Mida FLOW 222 PS** gebruikt worden op alle materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie.

MILIEU

Mida FLOW 222 PS bevat geen chloor en aldus is er geen risico op vorming van adsorbeerbare organische halogeenvverbindingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FLOW 222 PS** voldoen aan de Europese verordening EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

VEILIGHEID

Mida FLOW 222 PS is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Meng **Mida FLOW 222 PS** nooit met andere producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 222 PS** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Bewaar **Mida FLOW 222 PS** in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C .

VERPAKKING

Ref.	verpakking	omschrijving
SA0093610	Bidon	MIDA FLOW 222 PS 12 KG
SA0093630	Bidon	MIDA FLOW 222 PS 24 KG
SA0093640	Vat	MIDA FLOW 222 PS 260 KG
SA0093622	IBC	MIDA FLOW 222 PS 1250 Kg

Revisie september '21