

Cement Off - 5 l

ALGEMEEN

Zure cementsluierverwijderaar.

- Geschikt voor het verwijderen van cementsluis en cementaanslag op zuurbestendige vloeren.



Geschikt voor

PVC of vinyl kunststofvloeren - Linoleum - Vloeren met polymeer bescherm laag - Rubbervloeren - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Keramische tegels - Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en harsgebonden composietvloeren

pH	0,6
Reinigingskracht	Super krachtig

GEBRUIK

- Bevochtig eerst de vloer zodat de voegen verzadigd zijn met water.
- Reinig de vloer met de Cement Off oplossing en spoel grondig na met zuiver water. Voor andere toepassingen kan Cement Off puur aangebracht worden met een kwast of borstel.
- Laat het product inwerken tot het bruisen ophoudt of tot de kleur verandert van rood naar geel.
- Spoel grondig na met water tot het spoelwater kleurloos blijft.

Zorg voor een goede verluchting bij gebruik, de dampen van Cement Off kunnen metalen aantasten.

Draag steeds zuurbestendige handschoenen bij gebruik.

NIET GEBRUIKEN op betonvloeren, kalkhoudende tegelvloeren en kalkhoudende natuursteen.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.



5L AQUA + 500ML - 1.5L
CEMENT OFF

Cement Off - 5 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 19 x 24 x 14.5 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	250003
Eenheid	Bus
Afmetingen	19 x 24 x 14.5 cm
Bruto gewicht	5280 g
Netto gewicht	5100 g
EAN-code	5420015500268

Verpakking

Aantal per verpakking	1
Afmetingen	19 x 24 x 14.5 cm

Pallet

Aantal per pallet	60
Aantal lagen per pallet	4
Aantal per laag	24