




ALLES VOOR DE SCHOONMAAK • TOUT POUR LE NETTOYAGE • EVERYTHING FOR CLEANING



Eclipse hard floor sealer



Productomschrijving

Acryl-co-polymeeremulsie voor het verzegelen van vloeren.
pH: 7,8

Toepassing

Verzegelen van beton, terrazo vloeren, marmer- en andere tegels.

Gebruiksaanwijzing en dosering

De vloer eerst grondig reinigen met Formula X stripper en alle oude polymeerdelen en vuil verwijderen. Vervolgens de vloer goed naspoelen. Na voldoende droogtijd 2 lagen hard floor sealer puur aanbrengen met een (synthetische) vlakmop of inwasapparaat.

Droogtijd: ong. 45 min, afhankelijk van de poreusheid van de vloer.

Verbruik: ong. 35m² per liter voor de eerste laag, ong. 60m² per liter voor de tweede laag.

Na het vullen van de poriën wordt Equinox Coating gebruikt.

Ecologie

Beantwoordt aan de milieuwetgeving inzake reinigingsmiddelen.

Verpakking

Bus 4L

Boma ref: 255402



<http://www.boma.eu> - info@boma.eu

Noorderlaan 131
2030 ANTWERPEN

Tel : +32 (0)3 / 231.33.89
Fax : +32 (0)3 / 202.84.99

Rue de Maestricht 8
4651 BATTICE

Tel : +32 (0)87 / 66.14.83
Fax : +32 (0)87 / 66.14.85

Ploegschaar 15-17

T: +31 (0)321 / 33.38.08

NL-8256 SM BIDDINGHUIZEN F: +31 (0)321 / 33.37.87

Masuiplein 16
1000 BRUSSEL

Tel : +32 (0)2 / 203.60.35
Fax : +32 (0)2 / 203.56.38

Rue des Bruyères 5

Tel : +352 / 26.29.68.88
LU-1274 Luxembourg Fax : +352 / 26.29.68.89

