



Porous Surface treatment



Productomschrijving

Een impregneermiddel op waterbasis voor het vuilafstotend maken van poreuze vloeren. Voorkomt het indringen van vuil en vet. Klaar voor gebruik en geschikt voor zowel binnen als buiten.

pH-waarde: 4,3-5,3

Toepassing

Natuursteen, beton, klinkers, ongeglazuurde tegels en voegen.

Gebruiksaanwijzing en dosering

1. Reinig het te behandelende vloeroppervlak met Eclipse Neutral Cleaner volgens de aanwijzingen op het etiket.
2. Als het vloeroppervlak zwaar vervuild is, gebruik dan Eclipse d-Limonene Degreaser (ontvetter) volgens de aanwijzingen op het etiket.
3. Spoel het vloeroppervlak zorgvuldig na met schoon water en laat het volledig drogen.
4. Vul de lagedruk spuit met Eclipse Porous Surface Treatment. Het verbruik op gemiddelde tot zeer poreuze vloeroppervlakken is ongeveer 1 liter per 4-7 m². Voor minder poreuze vloeroppervlakken is de dekking 12-24 m² per liter.
5. Spray het vloeroppervlak met de spuitkop op een nevelstand om het vormen van plassen te voorkomen.
6. Zeer poreuze vloeroppervlakken zoals beton vereisen een tweede behandeling. Zodra de eerste laag droog is (10-30 minuten), kan deze tweede laag aangebracht worden.

NB: Eclipse Porous Surface Treatment is gebruiksklaar en hoeft niet met water verdund te worden.

Ecologie

Beantwoordt aan de milieuwetgeving inzake reinigingsmiddelen.

Verpakking

Bus 4L

Boma ref: 255421