


Eclipse Diamond Shine Coating - 5 l

ALGEMEEN

Satijnglanzende, stroeve en duurzame polymeer-beschermlaag.

- Voorkomt slijtage en vergemakkelijkt het onderhoud van de vloer.



pH 9

Geschikt voor

PVC of vinyl kunststofvloeren - Linoleum - Vloeren met polymeer beschermlaag - Rubbervloeren - Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren - Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en harsgebonden composietvloeren

GEBRUIK

De vloer grondig reinigen, oude filmlagen verwijderen en zeer goed laten drogen.

Diamond shine in 2 of 3 lagen aanbrengen met een synthetische mop.

Tussen de lagen dient een droogtijd van ca. 30 minuten of meer voorzien te worden.

Op natuursteen of linoleum eerst 2 tot 3 lagen first step sealer aanbrengen.

Eclipse Diamond Shine Coating - 5 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxØ) 17.5 x 11 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	256415
Eenheid	Bus
Afmetingen	17.5 x 11 cm
Bruto gewicht	5150 g
Netto gewicht	5150 g
EAN-code	

Verpakking

Aantal per verpakking	2
Bruto gewicht	10300 g

Pallet

Aantal per pallet	128
-------------------	-----