

Tork Matic® Extra Long Hand Towel Roll (Wit)



Artikel	290059
Rollengte	280 m
Systeem	H1 - Handdoek rol systeem
Rolbreedte	21 cm
Roldiameter	19 cm
Binnenste diameter van kern	3.8 cm
Lagen	1
Print	Nee
Reliëf	Nee
Kleur	Wit

De extra lange, universele Tork Matic® Handdoekrollen hebben een zeer hoge capaciteit, ideaal voor zeer drukke sanitaire ruimten. De rollen zijn geschikt voor de Tork Matic® Handdoekenroldispenser, ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud in drukke sanitaire ruimten. De dispenser bespaart tijd en houdt het verbruik in toom door de verdeling per vel.

De extra lange rol vermindert het onderhoud en het risico dat u zonder komt te zitten

Waarde voor uw geld – papier voldoet aan de belangrijkste wensen

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7322540661774	7322540661835	7322540661811
Aantal	1	6	168
Consumentenverpakkingen	-	6	168
Hoogte	210 mm	247 mm	1879 mm
Breedte	190 mm	388 mm	800 mm
Lengte	190 mm	588 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	7.6 dm3	56.4 dm3	1.6 m3
Nettogewicht	1823 g	10.9 kg	306.23 kg
Totaalgewicht	1863 g	11.8 kg	331.21 kg
Verpakkingsmateriaal	-	Carton	-

Milieu-informatie	
Inhoud	Het product is gemaakt van Ruwe pulp Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Ruwe vezels Ruwe pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en/of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid. Er worden tegenwoordig verschillende bleekmethoden gebruikt: ECF (elementair chloorvrij) waarbij chloordioxide wordt gebruikt, en TCF (totaal chloorvrij) waarbij ozon, zuurstof en waterstofperoxide worden gebruikt.
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: - Natsterktemiddelen (voor wipers en papieren handdoeken) - Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals wipers te maken) - Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) - Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast - Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in wateroplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen Bij de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe, maar ze komen vaak voor in gerecycled papier omdat ze gebruikt worden in printpapier. We gebruiken geen weekmakers voor AfH-producten. Een hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport. Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen: - antischuimmiddelen (oppervlakteactieve

Kies een dispenser



551100



551008



551000

Alternatieve producten



290067



290016



290068

Productcertificaten



For Wiping