


TEN-G4-PREPARATION



Productomschrijving

Wit poeder voor renovatie van ceramische tegels

Toepassing

Voor het grondig reinigen van ceramische tegels alvorens een polijstrenovatie met de poeders G4 finition en super finition te starten.

Gebruiksaanwijzing en dosering

Ongeveer 50 gr poeder per m² over de vloer verdelen en er een pasta van maken door toevoeging van water. (zoals yaourt)
Met een low-speed machine(liefst zware uitvoering) en porko pad de pasta lang genoeg polijsten . (2 tot 3 minuten per m²).
Daarna extra water toevoegen en de pasta opzuigen met een waterzuiger. Ten slotte goed naspoelen en weer droogzuigen.
Prestatie: max 12 m² per uur.
Daarna deze handeling herhalen met de polijstpoeders G4 finition en super finition.

Ecologie

Beantwoordt aan de milieuwetgeving inzake reinigingsmiddelen.
De oppervlakteactieve stoffen zijn voor ten minste 90% biologisch afbreekbaar.

Verpakking

Emmer 5 kg.

Bomaref: Nr: 816020

BOMA

N.V. <http://www.boma.be> - info@boma.be

Noorderlaan 131
2030 ANTWERPEN
Rue de Maestricht 8
4651 BATTICE

Tel : +32 (0)3 / 231.33.89
Fax : +32 (0)3 / 202.84.99
Tel : +32 (0)87 / 66.14.83
Fax : +32 (0)87 / 66.14.85



Gratis: 0800/99.380

Masuiplein 16
1000 BRUSSEL
Rue des Bruyères 5
1274 Luxembourg

Tel : +32 (0)2 / 203.60.35
Fax : +32 (0)2 / 203.56.38
Tel : +352 / 26.29.68.88
Fax : +352 / 26.29.68.89

