

Kwaliteit die toont, welke eigenschappen echt belangrijk zijn

Éénknopsbediening activeert alle schrobfuncties, meters en indicatoren

ECO systeem bespaart water en reinigingsmiddel

Instelbare borstel-druk voor optimale resultaten en bescherming van gevoelige vloeren

QuickChange™ zuigrubbers, verwisselbaar zonder gebruik te maken van gereedschap



Volledige beheersing over de aandrijving met het nieuwe ergonomische bedieningspaneel

Laag geluidsniveau door geïntegreerde zuigmotor, nieuw profiel zuigrubbers en nieuw ontwerp zuigmond

EDS - ECO Doseer Systeem - garandeert dat reinigingsmiddel en water worden vermengd in exact de juiste verhouding die nodig is voor optimale reinigingsresultaten

Robuuste polyethyleen schoonwater- en vuilwatertanks, Easyflow™ afvoerslang met doseergedeelte en schroefdop

Verwisselbare schrobdeks zijn snel en makkelijk in gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Omschrijving	Eenheid	CA 451	CA 531	CA 551
Voltage	V	230	230	230
Nominaal vermogen	W	1650	1650	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (ISO 3744)	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Productiviteit theoretisch/werkelijk (km/h)	m ² /u	1800/900	2120/1060	2120/1060
Schrobbreedte	mm	450	530	530
Schoon-/vuilwatertank	liter	40/40	40/40	55/55
Borstel/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530
Borsteldruk	kg	29	29	30
Borstelsnelheid	tpm	150	150	150
Lengte x breedte x hoogte	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Gewicht bij werking	kg	176	177	186

Omschrijving	Eenheid	BA 451	BA 531	BA 551	BA 551 C	BA 611
Voltage	V	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen	W	810	1010	1010	1330	1230
Geluidsniveau op 1,5 m (ISO 3744)	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Productiviteit theoretisch/werkelijk (km/h)	m ² /u	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2040/1220	2440/1460
Schrobbreedte	mm	450	530	530	510	610
Maximale snelheid	km/u	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6
Schoon-/vuilwatertank	liter	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55
Borstel/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530	2xcyl.	2x305
Borsteldruk	kg	19/26	21/28	21/28	26	21/28
Borstelsnelheid	tpm	135	135	135	570	230
Lengte x breedte x hoogte	cm	119x51x105	122x54x105	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Gewicht bij werking	kg	221	237	254	257	255

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf



België:
 Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
 Z3 Doornveld 142
 1731 Zellik
 Tel. 02 - 467 60 50
 Fax 02 - 463 44 16
 e-mail: info.be@nilfisk-advance.com
 www.nilfisk-advance.be

Nederland:
 Nilfisk-Advance B.V.
 Camerastraat 9 (2e verdieping)
 1322 BB ALMERE
 Tel. 036 - 5460700
 Fax 036 - 5235148
 e-mail: mail.nl@nilfisk-advance.com
 www.nilfisk-advance.nl

Automatische schrob-/
zuigmachines



Nilfisk BA/CA 451/531/551/611

Stille en efficiënte vloerreiniging



Laag geluidsniveau plus EDS - ECO Doseer Systeem



Het robuuste ontwerp maakt de machines geschikt voor gebruik in zowel institutionele als industriële omgevingen

Deze serie Nilfisk walk-behind schrob-/zuigmachines biedt minder maar geeft meer. Een lager geluidsniveau bijvoorbeeld, zodat er vaker en meer overdag gereinigt kan worden, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen. Ook is er minder verspilling van reinigingsmiddel en minder tijd nodig voor het reinigen van de tank, met dank aan EDS - ECO Doseer Systeem - dat optioneel leverbaar is op alle machines. Deze en alle andere verbeterde eigenschappen, zorgen voor een hogere productiviteit, langere werktijden, grotere betrouwbaarheid, verhoogde ergonomie, meer opties en een verbeterd kostenplaatje. Belangrijkste, het draagt allemaal bij aan het verlagen van de totale schoonmaakkosten.

Opnieuw bewijst Nilfisk-Advance dat haar technisch vooraanstaande positie het voor professionele schoonmakers mogelijk maakt om te profiteren van alle voordelen van goed ontworpen materiaal. Tegelijkertijd wordt de productiviteit verhoogd en de kosten verlaagd. Schrob-/zuigmachines van Nilfisk maken vloerreiniging effectief, snel en stil.

Betrouwbaarheid en prestaties - het beste van beide

- EDS - ECO Doseer Systeem - voor automatische en nauwkeurige vermenging van reinigingsmiddel, is optioneel leverbaar
- Het uitzonderlijk lage geluidsniveau maakt reinigen altijd en overal mogelijk, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks biedt keuze uit 3 schijfborstels (45, 53 & 61 cm) of 51 cm cilindrisch
- Instelbare borstdruk zorgt voor optimale resultaten onder alle omstandigheden
- ECO systeem zorgt voor continue besparingen op water en reinigingsmiddel verbruik
- Éénknopsbediening, zuigrubbers verwisselen zonder gereedschap, gebruiksvriendelijke vulpunten en andere ergonomische voordelen betekenen een eenvoudiger en efficiëntere bediening door de gebruiker
- Zwevend schrobdek, groot aandrijfwiel, waterdichte constructie van elektrische componenten en algeheel kwaliteitsontwerp dragen bij aan een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid



De vuilwatertank kan gekanteld worden voor gemakkelijke reiniging en betere bereikbaarheid van accu's en EDS - ECO Doseer Systeem



De ingebouwde lader (optioneel) biedt volledige flexibiliteit in het opladen van de batterijen, waar dan ook



Grote streeploze wielen voor een goede aandrijving en uitstekende manoeuvreerbaarheid



Het verwisselen van de EDS can vergt slechts een paar seconden



Eenvoudig tank vulsysteem bevat een ingebouwde vulslang (optioneel). Hierdoor kan de machine bij elke kraan worden gevuld en wordt de stilstandtijd aanzienlijk verlaagd



EDS - ECO Doseer Systeem - is uw garantie voor nauwkeurige vermenging van het reinigingsmiddel. De verhouding water/reinigingsmiddel is altijd nauwkeurig, dus nooit gokwerk. Plus, de vermenging vindt plaats op het schrobdek en niet in de tank waardoor u nooit meer de tank hoeft te legen en schoon te maken omdat er alleen maar water in zit. Één can met hoog geconcentreerd reinigingsmiddel gaat tot 39 schoonwater tank vullingen (van 40 liter) mee voordat deze vervangen of hervuld moet worden. EDS biedt een hogere productiviteit door het verlagen van de schoonmaaktijd. Daarnaast, bespaart u in de ECO stand tot wel 50% op waterverbruik.