

ecoflex™

DOES A PERFECT JOB.



INNOVATIEF, GEBRUIKSVRIENDELIJK
EN ONTWORPEN VOOR DE BETERE
REINIGING



Nilfisk

trusted since 1906

REVOLUTIONAIR MEEBEWEGEND SCHROBDEK

” Bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud “

De BR 652/752 serie compacte 'zit' schrob-zuigmachines van Nilfisk zijn nieuwe modellen vol met de jongste innovaties. Zij beschikken over twee unieke systemen die er voor zorgen dat er nog efficiënter gereinigd kan worden. Als eerste een geheel nieuw en gepatenteerd concept voor het schrobdek. Dit nieuwe "moving deck" beweegt mee met de stuurrichting. Het nieuwe schrobdek beweegt dus onder de machine mee naar links of naar rechts. Hierdoor zijn er geen zijskirts meer nodig die het vuile water onder de machine begeleiden.

Ten tweede het Ecoflex systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat u standaard zuinig werkt. De elementen waterverbruik, reinigingsmiddelenverbruik en borsteldruk staan zuinig afgesteld.

Reinigingsmiddel kan zelfs helemaal uit worden geschakeld. Heeft u meer reinigingsvermogen nodig, dan schakelt u Ecoflex uit en krijgt u gedurende 60 seconden meer water, meer of juist wel reinigingsmiddel en meer borsteldruk. Na 60 seconden schakelt het Ecoflex weer in en werkt u weer uitermate zuinig.

Een zeer laag geluidsniveau, ergonomisch ontwerp, compacte afmetingen en een volledig nieuw ontwikkeld stuurwiel, waarbij alle functies vanaf het stuurwiel worden bediend behoren eveneens tot de standaard uitrusting.

- Ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend worden
- Concept voor de zuigmond; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de beste zuigprestaties
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder in bochten aanzienlijk verbetert
- Laag geluidsniveau maakt overdag schoonmaken en schoonmaken van geluidsgevoelige omgevingen mogelijk
- Lage opstap: eenvoudige toegang voor de bestuurder van beide kanten van de machine



Een knop schakelt het Ecoflexsysteem in en uit



Volledig instelbaar tractiepedaal, uitlijnbaar met de gewenste zithouding van de bestuurder

ecoflexTM

Het uitzonderlijke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in staat om de prestaties van de schrobzuigmachine aan te passen aan de vervuiling op de vloer en het vereiste reinigingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken op de vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even gemakkelijk terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen voor een minimaal gebruik van water, schoonmaakmiddel en energie.



Nieuw schrobdeksysteem (gekoppeld aan het stuurwiel): als het stuur naar links wordt gedraaid, beweegt ook het schrobdek naar links (idem aan de andere kant); dit garandeert de beste schoonmaakprestaties met een maximaal comfort en minimale inspanningen. Het waterspoor wordt volledig door de zuigmond gedekt en zijskirts zijn niet meer nodig

De zuigmond draait niet (hij beweegt alleen als hij tegen een obstakel komt) zodat hij het waterspoor perfect volgt en gegarandeerd al het water opzuigt, zelfs in krappe bochten, zonder water achter te laten

BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

SERVICE, 24 UUR PER DAG

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossing die uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.

Basis Service Abonnement

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen een zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Onderhoudsovereenkomst

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen een zeer gereduceerd tarief. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Service op maat

Deze Tailor Made Overeenkomst kunt u samenstellen op basis van uw specifieke wensen, machine en werkomgeving.

Plus Service – 3 of 5 jaar

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. U heeft recht op een preventieve onderhoudsafpraak en tussentijdse storingen worden opgelost tegen een sterk gereduceerd tarief. Onderdelen zijn inclusief.

Grote opening van de vuilwater-tank maakt eenvoudig reinigen mogelijk

De Ecoflex™ reinigingsmiddelen kit mengt reinigingsmiddel en water in de exact juiste verhouding waardoor optimale schoonmaak-resultaten behaald worden

De zijbumper beschermt het schrobdek en de zuigmond

Uniek ontwerp van de zuigmond, met standaard polyurethaan rubbers, zorgt voor een uitstekende wateropname en voor drogere vloeren



Nieuw stuurwielconcept waarbij alle functies volledig geïntegreerd zijn

ClearView™ zichtlijnen zorgen voor uitstekend zicht. Ruime bestuurderspositie voor een ergonomische houding

Een vuilkorf en bevestiging voor een mop zijn optioneel

Volledige set polyurethaan wielen voor een uitstekende tractie en duurzaamheid

Het schrobdek beweegt zowel naar links als naar rechts afhankelijk van de stuurrichting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	Eenheid	BR 652	BR 652 w. OBC	BR 752	BR 752 w. OBC	BR 752cyl	BR 752cyl w. OBC
Voltage	V	24	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Geluidsniveau op 1,5m	dB(A)	65	65	65	65	65	65
Productiviteit, theoretisch/werkelijk	m²/u	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte	mm	660	660	710	710	710	710
Max. snelheid	km/u	6	6	6	6	6	6
Schoon-/vuilwatertank	liter	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Borstel-/paddiameter	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl. 710	cyl. 710
Borsteldruk	kg	30/48	30/48	32/50	32/50	35	35
Borstelsnelheid	rpm	230	230	230	230	720	720
Afmeting batterijcompartiment	mm	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Lengte x breedte x hoogte	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Gewicht	kg	175	175	177	177	180	180
Gewicht tijdens gebruik	kg	446	446	448	448	451	451

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

België:
Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk-Advance B.V.
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

 **Nilfisk**
trusted since 1906